

NOTICE DE POSE – VITROPHANIE

Pour une application simple, rapide et durable de votre vitrophanie, suivez attentivement les étapes ci-dessous.

Matériel nécessaire



1
Spatule



1 Flacon de pose
à diluer (120 mL)



1
Notice



1
Éponge



1 savon
et de l'eau



1
Vaporisateur



1 Niveau
à bulle



1 Surligneur
ou feutre effaçable

Conseils pratiques

- **Conditions idéales** : appliquer entre 10 °C et 25 °C.
- **Surface** : ne pas poser sur une vitre froide, humide ou exposée en plein soleil.
- **Propreté** : la vitre doit être parfaitement propre et dégraissée.

Étapes à suivre



1. Nettoyage

- Laver soigneusement la vitre avec de l'eau savonneuse et une éponge propre.
- Rincer et sécher avec un chiffon non pelucheux.



2. Repérage

- Tracer une ligne de repère horizontale avec le niveau à bulle et un feutre effaçable.
- Toujours aligner sur la ligne supérieure du motif.



3. Mouillage

- Pulvériser abondamment la solution de pose diluée sur la vitre.
- L'objectif est de faciliter le repositionnement de l'adhésif.



4. Positionnement

- Décoller délicatement le film de son liner.
- Appliquer la vitrophanie sur la surface encore humide, en commençant par le haut.



5. Marouflage et finitions

- À l'aide de la spatule, chasser l'eau et les bulles d'air du centre vers les bords jusqu'à obtenir une surface lisse.
- Si des bulles persistent après séchage, percez les avec une aiguille.

Pour plus d'informations :



03 74 09 47 01



contact@securinorme.com