

Boucle magnétique

DESRIPTIF

Boucle magnétique (bim) permettant de faciliter l'accessibilité dans les lieux publics aux malentendants équipés ou non de prothèses.

Utilisation mobile ou fixe.

Plug&Play : simple d'installation et d'utilisation, peut s'utiliser de façon fixe ou mobile.

CARACTÉRISTIQUES

Utilisation mobile ou fixe permettant de faciliter l'accessibilité dans les lieux publics aux malentendants équipés ou non de prothèses.

- Pour les personnes appareillées, il génère un champ électromagnétique qui est capté par la prothèse auditive en position T.
- Pour les personnes non appareillées, il permet de bénéficier d'une conversation amplifiée grâce à son écouteur additionnel.

Contient :

- Un micro sur pied,
- un écouteur additionnel,
- un adaptateur secteur,
- une batterie rechargeable NiMH,
- notice d'utilisation,
- pictogramme "oreille barrée" pour la signalétique.



Caractéristiques techniques de la BIM :

- Boucle à induction magnétique pour malentendants
- Utilisation fixe ou mobile
- Microphone intégré ou déporté
- Interrupteur On / Off
- Indicateur de niveau de charge de la batterie
- Indicateur d'émission champs magnétique
- Volume de l'écouteur additionnel réglable
- Microphone sur pied inclus
- Batterie NiMH
- Autonomie en utilisation : 8 heures
- Autonomie en veille : 2 jours
- Autonomie éteint : 2 mois
- Dimension : 250 x 220 x 70 mm
- Poids : 710 grammes



Par Courrier

37 avenue Calmette
ZAC Ravennes les Francs
59910 BONDUES



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com