

Peinture Pour Parking Et Signalisation Au Sol Epoxy - Intérieur

Référence : 3380015

DESCRIPTION :

Existe en 6 couleurs et 2 contenances

Cette **peinture époxy** à 2 composants est destinée au **marquage de ligne** en garantissant une durée de vie du marquage très élevée.

L'aspect brillant de la peinture limite de manière importante l'encrassement et améliore ainsi le nettoyage.
Cette peinture s'applique principalement en intérieur sur tous les types de sol .



INFORMATION PRODUIT

Caractéristiques:

- Résine époxy à 2 composants en phase solvant
- Aspect du film : brillant / Masse volumique : 1.22
- Extrait sec : 66 %
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie : Au toucher : 30 minutes - Circulable : 24 à 48 heures
- Résistance à l'abrasion et chimique : Très Bonne
- Existe en 6 couleurs
- Pot de 5 ou 20 kg

Application:

- Utilisation en intérieur principalement
- Pour obtenir une surface antidérapante, déposer nos microbilles de verre
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C
- Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage)
- Durée de vie en pot : 2 à 3 heures maximum



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage
- Rendement environ 60 mètres ou 6 m2 par Kg de peinture
- Nettoyage du matériel avec nos solvants

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3380015 Couleur - Blanc

Réf. 3380016 Couleur - Jaune

Réf. 3380017 Couleur - Rouge

Réf. 3380019 Couleur - Vert

Réf. 3380020 Couleur - Bleu

Réf. 3380018 Couleur - Noir



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com