

## Marquage Au Sol Thermocollé En Bande


Référence : 3380225



### DESCRIPTION :

Marquage au sol thermocollé en bande - rouleau

Ce marquage au sol est antidérapant selon la norme P5Q3R3S2 et possède des propriétés rétro réfléchissantes.



### INFORMATION PRODUIT

#### Marquage au sol thermocollé en bande - rouleau

Ce marquage au sol est antidérapant selon la norme P5Q3R3S2 et possède des propriétés rétro réfléchissantes.

Il vous sera utile pour réaliser des marquages au sol de lignes continues.

Ce marquage en bande est très durable et sa pose est simple à l'aide d'un chalumeau.

#### Caractéristiques :

- **Matériau** : Résine thermoplastique préfabriquée
- **Dimensions** :
  - 5000 x 100 mm



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Antidérapant** selon norme P5Q3R3S2

### Application du marquage au sol thermocollé :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Plane ou en pente légère
- Intacte au point de vue mécanique. Retirer toute poussière, gravats etc. à l'aide d'un balai, d'une pelle pour raboter et/ou d'un souffleur.
- Exempte d'huile et autres substances chimiques.
- A une température > 5°C.
- A une hygrométrie < 80%. Ne pas appliquer par risque d'averse. Pour s'assurer que le support est bien sec, le chauffer au préalable à l'aide d'un chalumeau

1. Appliquer des repères de marquage sur le support à l'aide d'un cordeau ou autre outil permettant de faciliter le placement.
2. Balayer la surface en retirant toutes poussières et autres substances à l'aide d'un balai ou autre accessoire.
3. Pré-chauffer le revêtement au chalumeau afin qu'il soit bien sec.
4. Positionner le marquage correctement sur le support en s'aidant le cas échéant des repères créés à l'étape 1.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com