

Bandes De Signalisation Pour Surfaces Vitrées - Motif 3 Bandes

Référence : 4380003



DESCRIPTION :

Film PVC souple de dimensions 5 m x 50 mm. **2 rouleaux par lots**. Motif tri-bandes de coloris blanc.

Grâce à ces bandes, vous pouvez faciliter le repérage des surfaces vitrées. A installer en intérieur, elles se posent très facilement et permettent de **mettre en évidence les surfaces pouvant être un danger** aussi bien pour les personnes en situation de handicap que les autres individus.



INFORMATION PRODUIT

Bandes de Signalisation pour Surfaces Vitrées - Motif 3 bandes

L'usage de ces vitrophanies permet de **créer un contraste visuel** afin que les **vitres soient visibles et facilement identifiables par tous**. Elles sont à **installer sur la face intérieure des surfaces vitrées**. Ces dernières doivent donc être exemptes de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant afin de garantir une adhérence maximale.

Les films de visualisation permettent de **mettre en évidence** les cloisonnements de vitrages dans les lieux publics. Ils sont particulièrement utiles lorsqu'il n'y a pas nécessité de procéder à un recouvrement complet ou quasi complet du vitrage.

La visualisation des vitrages est obligatoire lorsqu'ils sont transparents et se situent à hauteur d'homme dans les parties communes et les axes de circulation des établissements recevant du public.

Caractéristiques



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Matière** : Film PVC souple 100 microns
- **Adhésif** : Polymère acrylique 13 gr/m²
- **Coloris** : Blanc
- **Motif** : 3 bandes
- **Longueur** : 5 mètres
- **Largeur** : 50 mm
- **Conditionnement** : 2 rouleaux
- **Résistance thermique** : -20° à 80° C
- **Installation** : Sur la face intérieure de la vitre.
- **Domaine d'application**: porte d'entrée, porte automatique, cloisonnement de bureau, hôpitaux, aéroports, écoles, ateliers, gares, musées, etc.
- **Entretien** : Solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

Comment poser les bandes de signalisation ?

ATTENTION : Pour placer votre bande de façon rectiligne sur votre vitre, ne pas se servir du liner comme guide. Préférez l'alignement à partir de la ligne supérieure de votre motif pour une meilleure précision.

- La **vitrophanie** se place sur la face intérieure, nettoyez à l'eau savonneuse.
- La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant.
- Attendez que le support soit complètement sec puis collez le papier de transfert.
- Appuyez bien sur le papier de transfert et surtout sur les endroits où se trouvent les adhésifs.
- Puis décollez le papier de transfert doucement en faisant attention aux endroits où se trouvent les adhésifs

Comment entretenir les bandes de signalisation ?

- Solution à base d'eau savonneuse, 30 jours après la pose. Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire. Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur le film.

[Retrouvez nos bandes surfaces vitrées pleine et de couleurs ici.](#)



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com