

Grains De Verre Pour Antidérapant Rolli

Référence : 5280529

DESCRIPTION :

Grains de Verre 150/1000 Microns à saupoudrer sur les **Rubans Thermocollés ROLLI** pour garantir un effet antidérapant maximal.

Faciles à appliquer, ils possèdent une haute résistance à l'usure.



INFORMATION PRODUIT

Caractéristiques

- Primaire acrylique monocomposant en phase solvantée
- Vernis fluide et pénétrant facile à poser
- Permet une adhérence parfaite du [Ruban Antidérapant Thermocollant ROLLI](#)
- Existe en pot de 25 kg
- S'applique au rouleau ou à la machine
- Forme un seuil insaponifiable et dur
- Consommation : 200 à 400g/m²

Conditions d'application

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- À une température entre +5°C et +35°C
- À une hygrométrie inférieure à 80%

Application



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

1. Après préparation du support, chauffer la zone d'application en évitant de faire fondre l'enrobé.
2. Positionner le ruban en essayant de le centrer sur la zone à recouvrir.
3. Chauffer le ruban à l'aide d'un chalumeau au gaz propane, équipé d'un détendeur d'au moins 3 bars. Chauffer lentement et de façon régulière de 10 à 30 cm au dessus du produit, pour que la répartition de la chaleur soit appliquée uniformément sur toute la surface. Le ruban doit être chauffé jusqu'à ce qu'il se liquéfie légèrement.
4. Sautpoudrer de **Grains de Verre ROLLI H1280049** immédiatement sur toute la surface du ruban à raison de 1-2kg/m².
5. Laisser refroidir entre 5 et 15 min, selon la température ambiante.
6. Lorsque le produit est à température ambiante, vérifier que le produit soit bien lié au support, en essayant de soulever des morceaux à l'aide d'une lame ou d'un burin.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com