

## Panneau D'interdiction Iso En 7010 - Interdiction D'éteindre Avec De L'eau - P011

Référence : A4480714

### DESCRIPTION :

En **Vinyle souple autocollant** ou en **PVC**, disponible en plusieurs dimensions.

Au format rectangulaire, notre pictogramme **ISO 7010 P011** permet d'indiquer les zones où il est interdit d'éteindre un incendie avec de l'eau. Il est alors nécessaire d'adapter l'extincteur utilisé en fonction du type de feu.

Il respecte la norme ISO 7010 afin de **délivrer un message harmonisé et international** compréhensible.



### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau d'Interdiction ISO EN 7010 "Interdiction d'éteindre avec de l'eau" P011

Disponible en **vinyle souple**, pour une **utilisation en intérieur**, et en **PVC**, pour une **utilisation en intérieur et en extérieur**. Le modèle en **vinyle est auto-adhésif** tandis que le modèle en **PVC est à fixer avec du double-face ou par perçage et vissage**.

Notre pictogramme **P011 Interdiction d'éteindre avec de l'eau** permet d'indiquer les lieux où il est formellement interdit d'utiliser de l'eau pour éteindre un incendie. En effet, l'eau pourrait à la fois générer plus de fumée toxique et brûlante dans les espaces confinés et à la fois réagir avec certains produits chimiques, alimentant alors le feu de départ.

**Plusieurs dimensions sont proposées pour satisfaire vos besoins en terme de signalétique**. La dimension à choisir dépendra alors de votre **espace**, de la **distance de lecture** et de la **hauteur du pictogramme**.

De plus, ce pictogramme est **conforme à la norme ISO 7010**, une norme internationale visant à l'**harmonisation de la signalisation de sécurité** pour la délivrance d'un message universel compréhensible par tous.

### Caractéristiques

- Matière :



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- Vinyle Souple
- PVC Laminé
- **Fixation :**
  - **Vinyle :** Auto-adhésif
  - **PVC :** Vissage ou double-face
- **Format :** Rectangulaire
- **Orientation :** Horizontale
- **Coloris :** Rouge sur fond Blanc
- **Pictogramme ISO 7010 :** P011 - Interdiction d'éteindre avec de l'eau
- **Coloris Pictogramme :** Noir
- **Dimensions :**
  - 297 x 105 mm
  - 450 x 150 mm
- **Utilisation :**
  - **Vinyle :** Intérieur
  - **PVC :** Intérieur et Extérieur

### Les différents types de feu

Pouvant s'agir d'un feu de gaz, d'hydrocarbure ou de matériel électrique, il est nécessaire d'adapter le type d'extincteur utilisé avec le feu en question :

- **Classe A : Bois, tissus, papiers, plastique, carton, etc.** Il s'agit du feu produit par des matières dites solides. La combustion peut être lente et sans flamme, ou bien vive avec des flammes. La présence de braises alimente le feu. Il faut utiliser alors un **extincteur à eau, à poudre** ou bien idéalement **à mousse**, cette dernière étouffant les flammes et les braises.
- **Classe B : Hydrocarbure, solvants, essence, alcools, graisses, huiles, peintures, etc.** Il s'agit donc d'un feu, ou plutôt de flammes, provenant de liquides ou solides liquéfiables inflammables. Ils sont dits "feux gras" et ne sont pas alimentés par des braises. Le meilleur moyen pour les éteindre est alors d'utiliser **un extincteur à poudre, à gaz, ou à mousse**, afin d'éliminer l'air qui sert de comburant et ainsi interrompre la réaction en chaîne de la combustion. De l'eau peut aussi être utilisée, mais est déconseillée. Celle-ci peut réagir avec certains produits chimiques générant ainsi des gaz toxiques. De plus, elle ne se mélange pas aux graisses. C'est notamment le cas pour le feu de friteuse.
- **Classe C : Butane, propane, acétylène, gaz naturel, gaz manufacturé.** Il s'agit des feux de gaz inflammables. Pour les interrompre, il faut utiliser un **extincteur à poudre**.
- **Classe D : Poudre de magnésium, poudre d'aluminium, phosphore, sodium, etc.** Il s'agit du feu de métaux. Ce type de feu est particulièrement dangereux du fait que son contact avec de l'eau dégage de l'hydrogène explosif. **L'extinction de ce feu doit être effectuée par un spécialiste** avec un **extincteur à poudre spécial**, c'est pourquoi il est recommandé de prévenir les secours en priorité.
- **Classe E : Équipement électrique.** Il s'agit du feu des équipements électriques. Ce feu ne s'éteint qu'avec un **extincteur à gaz**. En effet, l'eau et la mousse sont conductrices, accroissement ainsi le risque d'électrocution. De même, la poudre peut causer d'importants dégâts dans l'installation électrique.

### Norme ISO 7010

Ce pictogramme est **conforme à la norme ISO EN 7010**.

La [norme ISO EN 7010 sur les pictogrammes de sécurité](#) est **obligatoire depuis le 1er janvier 2014**. Elle harmonise la signalétique de sécurité afin de la rendre compréhensible par tous au niveau international.

**Toute nouvelle installation de panneaux doit être conforme à cette norme** et présenter les pictogrammes conformes.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Pour les panneaux déjà installés, la réglementation ne vous impose pas de les changer. Toutefois, il est **fortement conseillé de les mettre aux normes** pour éviter toute confusion.

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A4480714 Dimensions (en mm) - 297 x 105, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A4482114 Dimensions (en mm) - 450 x 150, Matériau - Vinyle souple autocollant

Réf. A4480814 Dimensions (en mm) - 450 x 150, Matériau - PVC

Réf. A4482214 Dimensions (en mm) - 297 x 105, Matériau - PVC



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)