

Panneau danger - Charge en cours de la batterie - W026

Référence : A5480131

DESCRIPTION :

Panneau de Sécurité – Charge en Cours de la Batterie

Garantissez la sécurité sur votre lieu de travail avec notre **panneau de danger** "Charge en cours de la batterie". Fabriqué en **vinyle souple autocollant** ou **PVC**, il est disponible en diverses dimensions pour répondre à vos besoins spécifiques. Ce pictogramme est essentiel pour avertir de tout risque électrique, sécurisant vos employés efficacement.



INFORMATION PRODUIT

Adhésif de Danger "Charge en cours de la batterie" - ISO 7010 W026

Garantissez la sécurité sur votre lieu de travail grâce à notre **adhésif de danger "Charge en cours de la batterie"**. Conçu pour être en conformité avec la [norme ISO 7010](#), ce pictogramme offre une compréhension universelle et immédiate du risque électrique.

Usage et Applications

Parfaitement adapté pour signaler les appareils ou circuits à moyenne et haute tension, il aide à prévenir les accidents électriques en entreprise. Que ce soit à l'intérieur pour les équipements en charge ou à l'extérieur sur des installations sensibles, notre adhésif est essentiel pour une signalétique efficace de danger électrique.

Caractéristiques Techniques

- **Type de produit** : Adhésif de sécurité.
- **Norme(s)** : ISO 7010.
- **Dimensions disponibles** : 50 mm, 100 mm, 200 mm, 315 mm.
- **Coloris** : Jaune sur fond Noir.
- **Matériau** :
 - Vinyle Souple Autocollant
 - PVC Laminé
- **Format** : Triangle.



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Fixation :**
 - Vinyle : Autoadhésif
 - PVC : Vissage ou double-face
- **Usage :**
 - Vinyle : Intérieur
 - PVC : Intérieur et Extérieur

Avantages du Produit

- ? **Conformité légale** : Assurez-vous que votre signalétique respecte les normes internationales en vigueur.
- ? **Installation rapide** : Grâce à l'autoadhésif sur vinyle ou la possibilité de fixation par vis sur PVC.
- ? **Durabilité** : Matériau robuste résistant aux intempéries et aux rayons UV, parfait pour un usage prolongé en extérieur.

Ressources Additionnelles

Pour davantage de solutions de sécurisation, explorez notre sélection de [signalisation pour danger électrique](#) et notre gamme de [signalisation pour risques chimiques et biologiques](#). Assurez une protection optimale pour vos collaborateurs et vos installations.

Ce produit n'est pas seulement un adhésif, mais une assurance de sécurité pour votre entreprise. Respectez la norme **ISO 7010** et facilitez une communication visuelle claire et efficace, essentielle pour prévenir les accidents et protéger vos équipes.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. A5480131 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 50

Réf. A5480231 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 100

Réf. A5480331 Matériau - Vinyle souple autocollant, Diamètre (en mm) - 200

Réf. A5480431 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 100

Réf. A5480531 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 200

Réf. A5480631 Matériau - PVC, Diamètre (en mm) - 315



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com