

Peinture de pré-marquage en aérosol

Référence : B1280041

DESCRIPTION :

Peinture de pré-marquage en aérosol

Effectuer un **travail de pré-marquage rapidement** avec cet aérosol.

La solution au cordeau convient pour les petits travaux.

Pour assurer un travail sur des grandes longueurs, l'utilisation d'une canne à 2 roues vous sera d'une grande aide.



INFORMATION PRODUIT

Peinture de pré-marquage en aérosol

Effectuer un **travail de pré-marquage rapidement** avec cet aérosol.

La solution au cordeau convient pour les petits travaux.

Pour assurer un travail sur des grandes longueurs, l'utilisation d'une canne à 2 roues vous sera d'une grande aide.

Caractéristiques

- Type acrylique base eau à séchage rapide
- Couleur blanche
- Aspect du film : mat /satiné
- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Au toucher : 5 minutes
- Recouvrable : 30 minutes

Application

- Agiter l'aérosol au minimum pendant 1 minute
- Ne pas appliquer par température inférieure à 6 ° C et un taux d'hygrométrie > 60 %
- Appliquer la peinture sur fond sec; dépeussier, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage)
- Manuellement ou à l'aide de nos traceurs de ligne
- Rendement environ 250 mètres (pointillés) par aérosol de 500 ml
- Purger l'aérosol tête en haut après chaque utilisation



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com