

## Peinture de Traçage au Sol TRAITVITE en Aérosol - Noir

Référence : B1280080

### DESCRIPTION :

A base de résine ester époxydique, les aérosols **TRAITVITE PRECISION** permettent de créer des marquage sur de nombreuses surfaces : **Ciment, Époxy, Goudron, Bitume, Macadam**. Convient également pour d'autres surfaces préalablement dégraissées comme le **Métal** ou le **Bois**.

Plusieurs coloris disponibles. Conforme aux Normes Environnementales.



### INFORMATION PRODUIT

#### Peinture de Traçage au Sol TRAITVITE PRECISION Noir

Les aérosols de **Peintures Époxydiques TRAITVITE PRECISION** permettent de tracer et de marquer sur de nombreuses surfaces comme le Ciment, l'Époxy, le Goudron, le Bitume, le Macadam ainsi que sur divers autres revêtements routiers. Ils sont aussi utilisables sur des surfaces comme le Métal ou le Bois après dégraissage de celle-ci. Ils sont utilisables dans les **usines et entrepôts pour signaler et marquer des zones spécifiques** et peuvent aussi être utilisés pour **tracer des places de parking**.

Les aérosols **TRAITVITE PRECISION** peuvent être utilisés pour **marquer des contre-marches, marquer les sols dans les salles et terrains de sport** ou encore dans les **cours d'écoles**. Les résines époxydiques uniques contenues dans la peinture lui confèrent une **durabilité accrue** de 60% et offre ainsi une excellente résistance aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Le coloris **Noir** permet de recouvrir les lignes existantes sur le Bitume.

### Caractéristiques

- **Définition de lignes parfaite**
- **Excellent pouvoir couvrant**
- **Finition** : Satinée
- **Poids brut : 920 g / Poids net : 750 g**
- **Rendement** : Entre 60m et 90m de long pour 50 mm de large sur surface lisse
- **Conformité aux normes environnementales** : Sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb
- **Séchage** : Sec au toucher en 10 min, Sec en profondeur en 70 min
- **Coloris** : Noir
- **Résistance** : Aux intempéries et à l'abrasion.
- **Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux intempéries** grâce à des nouvelles résines ester époxydiques uniques : + 60 % de durabilité
- **Utilisable à basse température**
- **3 modes d'application** : canne de traçage, pistolet ou à la main

### MODE D'EMPLOI

- . Bien balayer, nettoyer et dégraisser la surface avant application
- . Agiter l'aérosol pendant 1 minute afin que les billes assurent une bonne homogénéisation de la peinture
- . Tenir l'aérosol droit, clipser le diffuseur puis retourner l'aérosol (tête en bas) pour le fixer sur l'applicateur TraitVite précision
- . Appuyer sur la gâchette de l'applicateur et tracer les lignes
- . Après utilisation, purger l'aérosol tête en haut, enlever le diffuseur et replacer le capot sur l'aérosol
- . Température minimale conseillée d'utilisation en intérieur ou extérieur : 10°C

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- . Aspect : liquide coloré
- . Odeur : solvantée
- . Point d'éclair : < 0°C
- . Solubilité dans l'eau : Insoluble
- . Masse volumique : 1,2 g / cm<sup>3</sup>
- . Sec au toucher : 10 min à 25°C
- . Surface sèche : 30 min à 25°C
- . Sec en profondeur : 70 min à 25°C
- . Résistance au trafic léger : 4 h à 25°C, résistance au trafic de véhicules : 1 jour à 25°C
- . Résistance chimique complète : 7 jours à 25°C
- . Pouvoir couvrant : ligne de 60 à 90 m pour une largeur de 50mm

### Coloris et Exemples d'utilisation

Coloris	RAL	Nom du R
Rouge	3020	Rouge Signal
Orange	2009	Orangé Signal
Jaune	1023	Jaune Signal
Vert	6024	Vert Signal
Bleu	5017	Bleu Signal
Blanc	9016	Blanc Signal
Gris	7045	Telegris



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Noir  
Jaune Fluo

9017

Noir Signalis



**Par Courrier**

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



**Par Téléphone**

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



**Par Fax**

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)