

Peinture Routière à Base Eau - 5L

Référence : B1280090



DESCRIPTION :

Plusieurs coloris compatibles intérieur et extérieur sur **asphalte** ou **béton**. Disponible en **contenance de 5L**.

Utilisez notre peinture routière à base d'eau afin de **marquer votre sol efficacement** et matérialiser, par exemple, vos places de parking réservées aux PMR, des points de rassemblement ou encore un accès particulier.

Sans solvant, elle est conforme aux règles d'hygiène et de sécurité.

INFORMATION PRODUIT

Peinture Routière à Base Eau

Utilisez cette **peinture acrylique à base eau** pour **peindre sur l'asphalte comme sur le béton** et créer ainsi des **indications routières**. Plusieurs coloris sont disponibles pour vous permettre de matérialiser vos places de parking réservées, par exemple, aux PMR, aux familles nombreuses, aux véhicules électriques, etc. Vous pouvez aussi marquer au sol l'emplacement d'un point de rassemblement visible par tous.

Par ajout de **microbilles de verre**, notre peinture peut **devenir rétro-réfléchissante et antidérapante** pour une sécurité et une visibilité optimales.

Tous les coloris sont compatibles intérieur et extérieur afin de répondre à tous les besoins de marquage au sol. Son pouvoir couvrant permet une **application en monocouche**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

La peinture est **quasiment inodore** et **facile d'emploi**. De plus, sa conception sans solvant la rend **conforme aux règles d'hygiène et de sécurité**.

Après application, la remise en circulation est possible après **1h d'attente pour les piétons** et après **2h d'attente pour les véhicules**.

Caractéristiques

- **Base peinture** : Eau
- Liant copolymère acrylique modifié avec pigment dioxyde de titane et solvant aromatique
- **Coloris** :
 - Blanc
 - Rouge
 - Jaune
 - Vert
 - Bleu
 - Noir
- **Aspect** : Mat
- **Usage** :
 - Intérieur
 - Extérieur
- **Trafic moyen**
- **Rendement** : 6 m² par kg
- **Prêt à l'emploi**
- **Contenance** :
 - 5 L
- **Température d'application** : Entre 8° et 25°C
- **Conservation** : 12 mois en seau
- **Séchage** :
 - Au toucher : 10 min
 - Circulable : 60 min
- **Extrait sec** : 65 %
- **Masse volumique** : 1.50
- **Résistance à l'abrasion** : Bonne
- **Résistance chimique** : Bonne

Appliquer la peinture sur fond sec, dépoussiéré et dégraissé. Si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage).

remarque : ce produit était disponible en 25 kg sur demande, contactez nous.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1280090 Couleur - Blanc

Réf. B1280091 Couleur - Rouge

Réf. B1280092 Couleur - Jaune

Réf. B1280093 Couleur - Vert

Réf. B1280094 Couleur - Bleu



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com