

Marquage au sol thermocollé "Femme/enfant" 600 x 500 mm

Référence : B1280112



DESCRIPTION :

Marquage au sol thermocollé
"Femme/enfant" 600 x 500 mm

Ce marquage au sol est antidérapant selon la norme P5Q3R3S2 et possède des propriétés rétro réfléchissantes.

INFORMATION PRODUIT

Marquage au sol thermocollé "Femme/enfant"

Ce marquage au sol est antidérapant selon la norme P5Q3R3S2 et possède des propriétés rétro réfléchissantes.

Il vous sera utile aux abords des écoles et des parcs pour prévenir d'un danger.

Ce marquage "Femme/enfant" est très durable et sa pose est simple à l'aide d'un chalumeau.

Caractéristiques :

- **Matériau** : Résine thermoplastique préfabriquée
- **Dimensions** : 600 x 500 mm
- **Antidérapant** selon norme P5Q3R3S2

Application du marquage au sol thermocollé "Femme/enfant" :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Plane ou en pente légère
- Intacte au point de vue mécanique. Retirer toute poussière, gravats etc... à l'aide d'un balai, d'une pelle pour



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

raboter et/ou d'un souffleur.

- Exempte d'huile et autres substances chimiques.
- A une température > 5°C.
- A une hygrométrie < 80%. Ne pas appliquer par risque d'averse. Pour s'assurer que le support est bien sec, le chauffer au préalable à l'aide d'un chalumeau

1. Appliquer des repères de marquage sur le support à l'aide d'un cordeau ou autre outil permettant de faciliter le placement.
2. Balayer la surface en retirant toutes poussières et autres substances à l'aide d'un balai ou autre accessoire.
3. Pré-chauffer le revêtement au chalumeau afin qu'il soit bien sec.
4. Positionner le marquage correctement sur le support en s'aidant le cas échéant des repères créés à l'étape 1.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com