

Marquage Au Sol Thermocollé - Chiffre Ou Lettre - H 200 Mm

Référence : B1280116



DESCRIPTION :

Marquage au sol thermocollé - Chiffre & lettre - H 200 mm : indiquez nous votre choix par mail

Ce marquage au sol est antidérapant selon la norme P5Q3R3S2 et possède des propriétés rétro réfléchissantes.

Il vous permet de créer des textes sur vos sols de parking.

Contactez nous pour nous dire quel chiffre ou quelle lettre vous souhaitez

INFORMATION PRODUIT

Marquage au sol thermocollé - Chiffre & lettre - H 200 mm. Prix pour 1 chiffre ou 1 lettre, demandez nous un devis sur contact@securinorme.com

Ce marquage au sol est antidérapant selon la norme P5Q3R3S2 et possède des propriétés rétro réfléchissantes.

Il vous permet de créer des textes sur vos sols de parking.

Préciser le chiffre ou la lettre souhaitée lors de la commande.

? **Très grande facilité de pose** : système adhésif, collable à froid. Pose très accessible.

? **Forte durabilité** : 5 à 10x plus résistant que la peinture - Adhésif haute durabilité.

? **Stabilité et longévité des couleurs** : couleurs vives permanentes.

? **Sécurité des applicateurs** : la rapidité de pose permet de réduire le temps d'intervention, et produit sans étiquetage de dangers.

? **Qualité industrielle** : homogénéité des produits.

? **Multi-destinations** : produit multi-supports.

? Certifié en système enlevable à l'aide d'une lame et par traction verticale

Caractéristiques :

- **Matériau** : Résine thermoplastique préfabriquée



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Dimensions** : Hauteur 200 mm
- **Certifié** : TE1746 H - T1 Q1 R4 S2
- **Préciser le chiffre ou la lettre souhaitée lors de la commande**

Application du marquage au sol thermocollé "Chiffre & lettre" :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Plane ou en pente légère
- Intacte au point de vue mécanique. Retirer toute poussière, gravats etc. à l'aide d'un balai, d'une pelle pour raboter et/ou d'un souffleur.
- Exempte d'huile et autres substances chimiques.
- A une température > 5°C.
- A une hygrométrie < 80%. Ne pas appliquer par risque d'averse. Pour s'assurer que le support est bien sec, le chauffer au préalable à l'aide d'un chalumeau

1. Appliquer des repères de marquage sur le support à l'aide d'un cordeau ou autre outil permettant de faciliter le placement.
2. Balayer la surface en retirant toutes poussières et autres substances à l'aide d'un balai ou autre accessoire.
3. Pré-chauffer le revêtement au chalumeau afin qu'il soit bien sec.
4. Positionner le marquage correctement sur le support en s'aidant le cas échéant des repères créés à l'étape 1.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com