

Ligne Pour Marquage Temporaire - 1m

Référence : B1280117



DESCRIPTION :

Ligne pour marquage temporaire

Ce marquage au sol est antidérapant selon la norme P5Q3R3S2 et possède des propriétés rétro réfléchissantes.

Il vous permet de créer des lignes continues temporaires sur vos parkings ou votre chaussée.

INFORMATION PRODUIT

Ligne pour marquage temporaire

Ce marquage au sol est antidérapant selon la norme P5Q3R3S2 et possède des propriétés rétro réfléchissantes.

Il vous permet de créer des lignes continues temporaires sur vos parkings ou votre chaussée.

? **Très grande facilité de pose** : système adhésif, collable à froid. Pose très accessible.

? **Forte durabilité** : 5 à 10x plus résistant que la peinture - Adhésif haute durabilité.

? **Stabilité et longévité des couleurs** : couleurs vives permanentes.

? **Sécurité des applicateurs** : la rapidité de pose permet de réduire le temps d'intervention, et produit sans étiquetage de dangers.

? **Qualité industrielle** : homogénéité des produits.

? **Multi-destinations** : produit multi-suppôts.

? Certifié en système enlevable à l'aide d'une lame et par traction verticale

Caractéristiques :

- **Matériau** : Résine thermoplastique préfabriquée
- **Dimensions** :
 - 1000 x 150 mm
 - 1000 x 250 mm
- **Certifié** : TE1746 H - T1 Q1 R4 S2



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Application du marquage au sol :

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Plane ou en pente légère
- Intacte au point de vue mécanique. Retirer toute poussière, gravats etc. à l'aide d'un balai, d'une pelle pour raboter et/ou d'un souffleur.
- Exempte d'huile et autres substances chimiques.
- A une température > 5°C.
- A une hygrométrie < 80%. Ne pas appliquer par risque d'averse. Pour s'assurer que le support est bien sec, le chauffer au préalable à l'aide d'un chalumeau

1. Appliquer des repères de marquage sur le support à l'aide d'un cordeau ou autre outil permettant de faciliter le placement.
2. Balayer la surface en retirant toutes poussières et autres substances à l'aide d'un balai ou autre accessoire.
3. Pré-chauffer le revêtement au chalumeau afin qu'il soit bien sec.
4. Positionner le marquage correctement sur le support en s'aidant le cas échéant des repères créés à l'étape 1.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B1280117 Dimensions (en mm) - 1000 x 150

Réf. B1280118 Dimensions (en mm) - 1000 x 250



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com