

Kit Épandage Coffre À Sel : 3 Sacs De Sel + Un Coffre À Sel 100L+ Un Épandeur

Référence : B1430035



DESCRIPTION :

Préparez l'hiver avec ce kit épandage : 3 sacs de sel de 25kg chacun + un épandeur à sel + 1 bac à sel 100L

Utilisez le sel de déneigement pour sécuriser et prévenir des accidents et des chutes sur vos parkings privés, trottoirs

Ce produit nécessite des frais de port supplémentaires. Contactez nous par mail contact@securinorme.com ou par téléphone 03 74 09 47 01 pour recevoir un devis.

INFORMATION PRODUIT

Achetez ce kit épandage, contenant 3 sacs de sel de 25kg chacun + un épandeur à sel + 1 bac à sel 100L !

Frais de port sur devis : prix moyen constaté 85€HT (produits volumineux). merci de nous contacter au 03 74 09 47 01 ou par mail sur contact@securinorme.com

Descriptif Sel :

Utilisez le sel de déneigement pour sécuriser et prévenir des accidents et des chutes sur vos parkings privés, parking de ville, mais aussi sur les trottoirs devant vos établissements, ou encore sur les chaussées.

Le sel de déneigement est l'incontournable pour des rues dégagées et sécurisées.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Épandez le sel sur les plaques de verglas, ou les chaussées déjà dégagées de façon préventive. En cas de neige, il faudra au préalable dégager la neige pour pouvoir épandre le sel

Caractéristiques du sel

- vendu par paquet de 25kg
- Sel de classe B, humide et moyen
- Ce sel correspond aux caractéristiques de la norme NF EN 16811-1
 - * Chlorures NaCl entre 95 et 98%
 - * Sulfates SO4 entre 1,7 et 2%
 - * Humidité H2O : 2,5%
 - * Anti-agglomérant : 30 mg/kg

Descriptif Épandeur pour Surfaces Moyennes 2050 SU

Cet épandeur vous permettra l'épandage de sel, sable ou engrais sur des surfaces moyennes grâce à sa largeur de trace de 45 cm.

Le système breveté «**3-Hole-Drop-System**» assure une belle trame uniforme d'épandage. Le débit est réglable directement sur la poignée.

En tant que traitement anti-verglas, nous vous recommandons le sel d'épandage sec emballé en sacs de 25 kg.

Caractéristiques

- **Matériau** : Polyéthylène
- **Contenance** : 40L
- **Poids** : 7kg
- **Diamètre roues** : 25,4cm
- **Livré monté et prêt à l'emploi**

Conseils d'Utilisation

- Si votre épandeur n'épand pas uniformément, assurez-vous que la flèche sur la vitesse pointe vers l'avant de l'épandeur.
- Le rotor doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Si l'embrayage est inversé, le rotor va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Nettoyer la plaque du rotor après chaque utilisation. De l'engrais collé sur les lames du rotor rendrait l'épandage inégal.
- Votre épandeur est conçu pour être poussé à 4.5km/h, ce qui est la vitesse d'une marche rapide. Si vous allez moins vite ou plus vite, cela changera le style d'épandage.
- De l'engrais humide changera aussi le style et le débit de l'épandage. Nettoyer soigneusement votre épandeur à chaque utilisation. Laver entre la plaque qui fait clapet et le fond de la trémie.
- Les vitesses sont lubrifiées de façon permanente à l'usine. Ne pas ouvrir la boîte de vitesse sinon de la poussière pourrait s'y déposer.

Notice d'Assemblage



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Relevez le manche, serrez les deux écrous à ailettes et aller travailler votre jardin.

Notice d'Emploi

Avant de remplir la trémie, familiarisez-vous avec le fonctionnement de cet épandeur.

- Mettre sur le réglage qu'il faut pour vous en servir en vous référant au tableau des réglages qui est fourni avec l'épandeur
- Placer le bouton d'arrêt sur la jauge de vitesse sur le bon réglage.
- Tout en poussant l'épandeur, ramener le levier de contrôle jusqu'au boulon d'arrêt.
- Pour arrêter, pousser le levier vers l'avant pour fermer les orifices de début avant d'arrêter de bouger.
- Quand vous avez terminé, vider entièrement la trémie.
- Nettoyer soigneusement l'épandeur et le faire sécher avant de le ranger. Pas de lubrification nécessaire.

Descriptif du Coffre à sel 100L :

Bac à sable et sel avec pelle intégrée : gain de place assuré !

Découvrez notre bac à sable et sel 100L avec pelle clipsée sous le couvercle du coffre de rangement. Ingénieux et bien pratique !

Les atouts de ce coffre à sable et sel avec pelle intégrée :

- - Le coffre est en polyéthylène haute densité (0,935)
- - Stabilisé U.V. et teinté dans la masse.
- - La plage d'utilisation se situe entre -30 et +60 ° C.
- - Ces Coffres de stockage en polyéthylène haute densité destinés à recevoir sable, sel, graviers, absorbants, matériels divers.
- - Ces bacs à sel sont équipés de clips intégrés pour fixer une pelle.
- - Très robustes
- - Bonne résistance chimique à de nombreux acides.
- - 100% recyclables
- - Très résistants aux chocs et variations de température permettant un usage intérieur et extérieur avec des plages d'utilisation de -30° à +60°C
- - Nettoyage facile avec un jet haute pression

Contenance	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
100 L	98 cm	50 cm	45 cm	10,5 kg



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com