

Primaire d'accroche pour peinture au sol

Référence : B1480020



DESCRIPTION :

Cette peinture est un primaire d'accrochage pour faciliter l'adhérence des peintures sur sol lisse.

Cette sous-couche confère un fort pouvoir d'adhérence à la peinture qui aura une durée de vie plus élevée.

INFORMATION PRODUIT

Cette peinture est un primaire d'accrochage pour faciliter l'adhérence des peintures sur sol lisse.

Cette sous-couche confère un fort pouvoir d'adhérence à la peinture qui aura une durée de vie plus élevée.

Nous recommandons cependant de faire un test d'application sur des sols particulièrement difficiles comme les sols en finition quartz.

- Recouvrable après 2 heures
- Facilite l'accroche sur sol lisse
- Fort pouvoir couvrant

Caractéristique Peinture

Ce produit est destiné à favoriser l'accrochage de la peinture sur les sols lisses

- **Masse volumique** : 1.20
- **Extrait sec** : 60 %
- **Séchage 20 ° C et 75 % d'hygrométrie** :
 - Au toucher : 10 minutes
 - Recouvrable : 2 heures
- **Résistance à l'abrasion** : Bonne



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Application du primaire d'accroche

- Utilisation en intérieur principalement sur support lisse comme le ciment ou le béton
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C
- Appliquer la peinture sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage)
- Manuellement ou à l'aide de nos différents matériels de traçage
- Rendement environ 80 mètres ou 8 m2 par Kg de peinture
- Nettoyage du matériel avec nos solvants

Conditionnement et stockage

- Pot de 5 Kg
- Conservation: 12 mois en seau
- Hygiène et sécurité : consulter notre FDS n° 4800 HS



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com