

Enrobé à Froid à Base de Résine - 25 kg

Référence : B1480030



DESCRIPTION :

Enrobé à froid noir de 25 kg à base de bitume synthétique et de résines. A utiliser pour le bouchage instantané de trous, de nids de poule et de crevasses sur les routes, les parkings, les trottoirs.

Ne contient **pas de solvant additionnel**.



INFORMATION PRODUIT

Enrobé à Froid à Base de Résine

Cet **Enrobé à Froid** est constitué d'un **mélange de bitume synthétique et de résines** et vous permet de **reboucher divers trous**, comme les sondages, les passages de réseaux et les poteaux. Vous pouvez aussi **effectuer des réparations sur voies, parkings et trottoirs** lors de la présence de nids de poule, de flaches ou pour la réfection de tranchées.

Prêt à l'emploi, il est facile à mettre en œuvre et possède une grande maniabilité. Il peut être utilisé sur tous **types de trafics T0 à T5** et en toutes saisons. Son application par un personnel spécialisé n'est pas nécessaire et aucun outillage particulier n'est requis, excepté pour compacter l'enrobé.

Caractéristiques

- **Composition** : Mélange liant bitume avec résine et agrégats issus de roches massives



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Taux d'humidité** : $\leq 0,8\%$
- **Densité non compactée** : Environ 2,2
- **Granulométries** : 0/4
- **Coloris** : Noir
- **Poids net** : 25 kg
- **Rendement/ Consommation** : 0,50m² sur 2 cm pour 25 kg ou 25kg par m² et par cm
- **Méthode de compactage** :
 - Dame manuelle
 - Plaque vibrante
 - Cylindre
- **Résiste au gel** : -40° à +60°C
- **Résiste aux sels**

Après rupture de l'émulsion, le pourcentage de bitume résiduel est de 5,4% en moyenne

Mise en $\frac{1}{4}$ uvre

1. Nettoyez la zone à traiter
2. Verser l'enrobé sur sol dur
3. Nivelier de façon à laisser 1 cm au dessus du sol fini
4. Compacter avec une dame, plaque vibrante ou cylindre
5. Remettre en circulation

Stockage :

* Stocker dans son emballage d'origine, fermé, dans un local clos à l'abri du soleil et des grandes variations de températures.

* Conservation :

- seau : 1 an dans son emballage d'origine



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com