

Ralentisseur Franchisseur de Portail


Référence : B3180014



DESCRIPTION :

Composé de **deux modules**, un jaune et un noir, ainsi qu'**un kit de fixation**.

Ce ralentisseur peut être installé à l'entrée des **parkings** et des **voies privées** disposant d'un **portail coulissant**. Le ralentisseur permet alors de franchir le rail du guidage du portail sans endommager les roues des différents véhicules et sans abîmer le rail.



INFORMATION PRODUIT

Ralentisseur Franchisseur de Portail

Notre Ralentisseur franchisseur de portail permet d'installer un ralentisseur à l'**entrée d'un parking ou d'un chemin privé**. Sa particularité est que son installation peut être effectuée **autour d'un rail de guidage de portail** pour créer un ralentisseur franchisseur.

Moulé en deux parties, il permet ainsi de **baliser efficacement le cheminement des portails** pour en augmenter la visibilité tout en **appelant à la vigilance des conducteurs**. Il est aussi possible d'installer le ralentisseur sans créer d'emplacement pour un rail de guidage de portail.

D'une hauteur de 50 mm, le ralentisseur permet de réduire la vitesse des véhicules à **15 km/h**. Il supporte les véhicules **jusqu'à 3,5 tonnes** de Classe 1 et 2.

Le ralentisseur **dispose de plusieurs catadioptrés** afin d'être visible de jour comme de nuit par les automobilistes. Son



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

coloris jaune et noir le rend aussi très facilement identifiable.

Chaque kit est composé d'un **bloc jaune et d'un bloc noir de 257 x 250 mm** ainsi que d'un **kit de fixation**. Les blocs sont à installer face à face, par alternance de coloris entre le jaune et le noir, puis en damier sur la longueur.

Pour une finition parfaite de votre ralentisseur, et si l'emplacement le permet, optez aussi pour le [module d'extrémité noir conçu](#) spécialement.

Contenu du Kit

- 1 [module jaune](#)
- 1 **bloc noir**
- 1 **kit de fixation**

Caractéristiques

- **Matière** : Alliage polypropylène et caoutchouc
- **Coloris** :
 - Noir
 - Jaune
- **Coloré dans la masse**
- **Catadioptrés**
- **Longueur par bloc** : 257 mm
- **Largeur par bloc** : 250 mm
- **Hauteur par bloc** : 50 mm
- **Poids** : 0,780 kg
- **Kit de fixation** :
 - 8 chevilles chimiques M8
 - 8 vis
 - 8 obturateurs
 - 2 busettes mélangeuses
 - 1 cartouche de résine de 307 mL
- **Répond aux normes en vigueur**



Ce que dit la loi Article R 235-3.1.5 du code du travail

La circulation interne en entreprise, à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments, constitue un risque constant, car les facteurs qui contribuent aux accidents sont quotidiens et présents dans toutes les activités industrielles au point de représenter une grande part des accidents du travail.

"Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre."



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com