Miroir De Circulation Rond Polymir - Diamètre 600 Mm

Référence : B3280001



DESCRIPTION :

Ce **miroir de circulation rond** de qualité **Polymir** procure une meilleure visibilité pour **diminuer les risques d'accidents**.

Son optique est incassable, indéformable et traitée anti UV.

Grâce à son excellente qualité d'optique, ce miroir vous permet une image nette et sans déformation.

Il est c**onforme à l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes**.

INFORMATION PRODUIT

Ce **miroir de circulation rond** de qualité **Polymir** procure une meilleure visibilité pour diminuer les risques d'accidents.

Son optique est incassable, indéformable et traitée anti UV.

Grâce à son excellente qualité d'optique, ce miroir vous permet une image nette et sans déformation.

Il est **conforme à l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes**.

Caractéristiques :

- **Dimension optique :** diamètre 600 mm
- **Dimension du cadre :** 900 x 900 mm
- **Distance maximum de l'utilisateur au miroir :** 10 mètres

Par Courrier
408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Qualité :** Polymir. Incassable, indéformable et anti UV
- **Garantie 3 ans** (cadre, optique et fixation)
- **Poids brut :** 8,9 kg
- **Livré avec bras de fixation pour mur et poteau de 48 à 90mm de section**

Nos recommandations pour l'installation de votre miroir exterieur en agglomération : *Extrait de l'arrêté du 21/09/1981*

- mise en place d'un régime de priorité, avec obligation d'arrêt STOP pour l'utilisateur
- distance entre la bande d'arrêt - miroir inférieure à 15 m
- limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 50 km/h
- implantation à plus de 2,30 m de hauteur
- trafic essentiellement local sur la route où est implanté le STOP précité