


## Miroir De Circulation Multi-usage - 2 Directions - Rond - P.a.s

Référence : B3280009

### DESCRIPTION :

Dimension optique: diamètre 400,500, 600 mm. Distance maxi de l'utilisateur au miroir: 5m. Qualité: P.A.S. 2 Directions. Incassable, indéformable, anti-rayures, antistatique et anti UV. Garantie 5 ans. Poids: 3 Kg



### INFORMATION PRODUIT

Miroir de surveillance pour tous les usages : parking, entrepôts, machines.

Disponible en rond (4 diamètres)

#### Caractéristiques techniques :

- **Matériau** : En P.A.S
- **Diamètre** : 400, 500 ou 600 mm
- **Zone d'utilisation** : intérieur et extérieur
- **Livré avec bras de fixation pour mur et poteau de 48 à 90mm de section**

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3280009 Diamètre (en mm) - 400



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Réf. B3280010 Diamètre (en mm) - 500

Réf. B3280012 Diamètre (en mm) - 600



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)