

## Panneau De Prescription B6a1 Plat : Défense De Stationner Accès Pompiers

Référence : B3480042



### DESCRIPTION :

En **vinyle souple** ou **aludibond**. En  $\varnothing 200\text{mm}$  ou  $\varnothing 400\text{mm}$  selon la matière.

Ce panneau fait partie de notre gamme de **Panneaux de Circulation Plats**. Ils vous permettent de faire respecter les règles de circulation dans le Parking de votre lieu de travail. Il est aussi utilisable dans les **usines**, sur les **chantiers** ou encore les **voies privées**.

### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau de Prescription B6a1 Plat : Défense de Stationner Accès Pompiers

Ce panneau permet d'**indiquer** et de **signaler les emplacements où le stationnement est interdit**. S'agissant d'un **accès pour les pompiers**, le conducteur **risque la mise en fourrière de son véhicule** s'il utilise l'emplacement pour garer son véhicule.

Le **vinyle** est recouvert d'un **film de lamination** afin d'améliorer sa résistance. Il s'utilise en intérieur uniquement et se **fixe par auto-adhésion**.

L'**Aludibond** se compose d'un noyau en polyéthylène solide thermolié à deux plaques d'aluminium. Rigide, imputrescible et inoxydable, l'**Aludibond** conserve la rigidité et la planéité de l'aluminium standard tout en étant plus léger et plus esthétique. L'**Aludibond** résiste aux UV, aux chocs, à la corrosion et aux forts écarts de températures. Il se fixe très facilement par **vissage**, ou par **double-face**. Vous pouvez également le **fixer sur des poteaux grâce à des [Rails adhésifs](#) et des brides de fixations**.

#### Caractéristiques

- **Panneau de Prescription** : Stationnement Interdit
- **Type** : B6a1
- **Texte** : Défense de Stationner - Accès Pompiers
- **Pictogramme** : Mise en fourrière



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Matière :**
  - Vinyle souple
  - Aludibond
- **Dimensions :**
  - ø200 mm
  - ø400 mm
- **Épaisseur Aludibond :** 1,5 mm
- **Fixation :**
  - **Vinyle : Auto-adhésif**
  - **Aludibond :** À visser ou à coller au double-face. Fixation possible sur [Poteau Rond](#) ou [Rectangulaire](#) avec des [Rails adhésifs](#)
- **Zone d'utilisation :**
  - **Vinyle :** Intérieur uniquement
  - **Aludibond :** Intérieur et extérieur



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com