

Panonceau D'étendue M2 - 200 M

Référence : B3780016



DESCRIPTION :

En aluminium à couvre-chant, ce panonceau permet d'indiquer aux usagers de la route qu'un **Danger**, une **Prescription** ou une **Indication** se **s'étend sur une distance de 200 m**. Il est associé avec des **Panneaux de Circulation** triangulaires, ronds ou carrés.

Peut-être fixé sur poteau à l'aide de brides.

Il est nécessaire de choisir la dimension du panonceau en fonction de celle du panneau.

INFORMATION PRODUIT

Panonceau d'Étendue M2 "200 m"

Ce panonceau permet d'indiquer aux automobilistes qu'un **Danger**, une **Obligation**, une **Interdiction** ou encore une **Indication** s'étend sur une distance de 200 m lorsqu'il est associé à des **Panneaux de Circulation**.

Ce panonceau peut donc être associé à différents panneaux selon la nature du besoin et l'objectif de prévention.

Caractéristiques

- **Panonceau d'Étendue** : "200 m"
- **Type** : M2
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : 350 x 150 mm, 500 x 150 mm ou 700 x 200 mm
- **Texte** : "200 m"
- **Coloris** : Noir sur fond Blanc



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- **Classes** : 1 ou 2
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [Poteau Rectangulaire](#) avec [brides](#) ou sur [Poteau Rond Ø60 mm](#) avec [brides](#).

Comment choisir son Panonceau ?

Format	Dimensions	Dimensions Normalisées	Dimensions du Panonceau à utiliser
Triangle	500 mm	Miniature	350 x 150 mm
	700 mm	Petite	500 x 150 mm
	1000 mm	Normale	700 x 200 mm
Rond	Ø450 mm	Miniature	350 x 150 mm
	Ø650 mm	Petite	500 x 150 mm
	Ø850 mm	Normale	700 x 200 mm
Carré	350 mm	Miniature	350 x 150 mm
	500 mm	Petite	500 x 150 mm
	700 mm	Normale	700 x 200 mm

Comment choisir ses Panneaux ?

Gamme	Dimensions	Utilisation
Normale	1000 mm	Utilisation générale en dehors des autoroutes.
Petite	700 mm	Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : Route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.
Miniature	500 mm	Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétique ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Obligatoire en milieu rural pour tous les panneaux implantés à plus de 2m du sol, implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation quelque soit la hauteur. Obligatoire en agglomération sur les voies où la vitesse est relevée à 70km/h. Obligatoire dans tous les autres cas.
Classe I	8 ans	

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3780016 Dimensions (en mm) - 350 x 150, Classe - I

Réf. B3780066 Dimensions (en mm) - 500 x 150, Classe - I

Réf. B3780067 Dimensions (en mm) - 700 x 200, Classe - I



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com