Panonceau D'étendue M2 - 1000 M

Référence : B3780017



DESCRIPTION :

En aluminium à couvre-chant, ce panonceau permet d'indiquer aux usagers de la route qu'un **Danger**, une **Prescription** ou une **Indication** se **s'étend sur une distance de 1000 m**. Il est a associé avec des **Panneaux de Circulation triangulaires, ronds ou carrés**.

Peut-être **fixé sur poteau à l'aide de brides**.

Il est nécessaire de **choisir la dimension du panonceau en fonction de celle du panneau**.

INFORMATION PRODUIT

Panonceau d'Étendue M2 "1000 m"

Ce panonceau permet d'indiquer aux automobilistes qu'un **Danger**, une **Obligation**, une **Interdiction** ou encore une **Indication s'étend sur une distance de 1000 m** lorsqu'il est **associé à des Panneaux de Circulation**.

Ce panonceau peut donc être associé à différents panneaux selon la nature du besoin et l'objectif de prévention.

Caractéristiques

- **Panonceau d'Étendue :** "1000 m"

- **Type :** M2
- **Matière :** Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant :** 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions :** 350 x 150 mm, 500 x 150 mm ou 700 x 200 mm

- **Texte :** "1000 m"

- **Coloris :** Noir sur fond Blanc

- **Classes :** I ou 2

- **Certification :** NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation :** Sur Poteau Rectangulaire avec brides ou sur Poteau Rond Ø60 mm avec brides.

Comment choisir son Panonceau ?

Format	Dimensions	Dimensions Normalisées	Dimensions du Panonceau à utiliser
Triangle	500 mm	Miniature	**350 x 150 mm**
	700 mm	Petite	**500 x 150 mm**
	1000 mm	Normale	**700 x 200 mm**
Rond	Ø450 mm	Miniature	**350 x 150 mm**
	Ø650 mm	Petite	**500 x 150 mm**
	Ø850 mm	Normale	**700 x 200 mm**
Carré	350 mm	Miniature	**350 x 150 mm**
	500 mm	Petite	**500 x 150 mm**
	700 mm	Normale	**700 x 200 mm**

Comment choisir ses Panneaux ?

Gamme	Dimensions	Utilisation
Normale	1000 mm	Utilisation générale en dehors des autoroutes.
Petite	700 mm	Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : Route de montagne, accotement réduit, trottoir étro rangée d'arbres longeant la route.
Miniature	500 mm	Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantatio ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.

Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Obligatoire en milieu rural pour tous les panneaux implantés à plus de 2m du sol, implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation quelque soit la hauteur. Obligatoire en agglomération sur les voies où la vitesse est relevée à 70km/h.
Classe I	8 ans	Obligatoire dans tous les autres cas.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3780017 Dimensions (en mm) - 350 x 150, Classe - I

Réf. B3780071 Dimensions (en mm) - 500 x 150, Classe - I

Réf. B3780072 Dimensions (en mm) - 700 x 200, Classe - I

Réf. B3780074 Dimensions (en mm) - 500 x 150, Classe - II