

## Panonceau D'indication M9z - Rappel

Référence : B3780053



### DESCRIPTION :

En aluminium à couvre-chant, ce panonceau permet d'indiquer aux usagers de la route d'un **Rappel de Danger**, de **Prescription** ou d'**Indication**. Il est associé avec des **Panneaux de Circulation triangulaires, ronds ou carrés**.

Peut-être fixé sur poteau à l'aide de brides.

Il est nécessaire de choisir la dimension du panonceau en fonction de celle du panneau.

### INFORMATION PRODUIT

#### Panonceau d'Indication M9z "Rappel"

Ce panonceau permet d'indiquer aux automobilistes un **Rappel de Danger**, d'**Obligation**, d'**Interdiction** ou encore d'**Indication** lorsqu'il est associé à des **Panneaux de Circulation**.

Ce panonceau peut donc être associé à différents panneaux selon la nature du besoin et l'objectif de prévention.

#### Caractéristiques

- **Panonceau de Distance** : "Rappel"
- **Type** : M9z
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : 350 x 150 mm, 500 x 150 mm, 700 x 200 mm ou 900 x 250 mm
- **Texte** : "RAPPEL"
- **Coloris** : Noir sur fond Blanc
- **Classes** : I ou 2



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [Poteau Rectangulaire](#) avec [brides](#) ou sur [Poteau Rond Ø60 mm](#) avec [brides](#).

### Comment choisir son Panonceau ?

Format	Dimensions	Dimensions Normalisées	Dimensions du Panonceau à utiliser
Triangle	500 mm	Miniature	500 x 150 mm
	700 mm	Petite	700 x 200 mm
	1000 mm	Normale	900 x 250 mm
Rond	Ø450 mm	Miniature	500 x 150 mm
	Ø650 mm	Petite	700 x 200 mm
	Ø850 mm	Normale	900 x 250 mm
Carré	350 mm	Miniature	350 x 150 mm
	500 mm	Petite	500 x 150 mm
	700 mm	Normale	700 x 200 mm

### Comment choisir ses Panneaux ?

Gamme	Dimensions	Utilisation
Normale	1000 mm	Utilisation générale en dehors des autoroutes.
Petite	700 mm	Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : Route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.
Miniature	500 mm	Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Obligatoire en milieu rural pour tous les panneaux implantés à plus de 2m du sol, implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation quelque soit la hauteur. Obligatoire en agglomération sur les voies où la vitesse est relevée à 70km/h.
Classe I	8 ans	Obligatoire dans tous les autres cas.

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3780053 Dimensions (en mm) - 350 x 150, Classe - I

Réf. B3780054 Dimensions (en mm) - 500 x 150, Classe - I

Réf. B3780055 Dimensions (en mm) - 700 x 200, Classe - I

Réf. B3780056 Dimensions (en mm) - 900 x 250, Classe - I

Réf. B3780057 Dimensions (en mm) - 350 x 150, Classe - II



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com