

Panneau De Danger A13a : Endroit Fréquenté Par Des Enfants

Référence : B3781101

DESCRIPTION :

Disponibles en **500 mm**, **700 mm** et **1000 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.



INFORMATION PRODUIT

Ce panneau permet d'**indiquer et de signaler les endroits fréquentés par des enfants**. Il est associable à différents panneaux pour apporter des précisions sur l'**étendue de la zone de danger**.

Les **Panneaux de Type A** correspondent aux **Dangers**.

Caractéristiques

- **Panneau de Danger** : Endroit fréquenté par des Enfants
- **Type** : A13a
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : 500 mm, 700 mm ou 1000 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).

Comment choisir ses panneaux ?



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

| Gamme | Dimensions |
|--------------|-------------------|
| Normale | 1000mm |
| Petite | 700 mm |
| Miniature | 500 mm |

| Film Rétro-réfléchissant | Durée de Vie |
|---------------------------------|---------------------|
| Classe II | 12 ans |
| Classe I | 8 ans |

Utilisation

Utilisation générale en dehors des autoroutes.
 Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : Route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.
 Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.

Utilisation

Obligatoire en milieu rural pour tous les panneaux implantés à plus de 2m du sol, implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation quelque soit la hauteur. Obligatoire en agglomération sur les voies où la vitesse est relevée à 70km/h. Obligatoire dans tous les autres cas.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3781101 Largeur (en mm) - 500, Classe - I

Réf. B3782101 Largeur (en mm) - 700, Classe - I

Réf. B3783101 Largeur (en mm) - 1000, Classe - I



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com