

Panneau D'intersection Ab3a : Cédez Le Passage À L'intersection


Référence : B3781142

DESCRIPTION :

Disponibles en **500 mm**, **700 mm** et **1000 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.



INFORMATION PRODUIT

Panneau d'Intersection AB3a : Cédez le Passage à l'Intersection

Ce panneau permet d'**indiquer** et de **signaler aux automobilistes les emplacements où il est nécessaire de céder le passage à l'intersection aux usagers de la route transverse** et où **marquer l'arrêt n'est pas obligatoire**.

Les **Panneaux de Type AB** correspondent aux **Intersections** et concernent le régime de priorité. Dans le cas de l'installation d'un Panneau **Cédez le Passage**, le **Panneau d'Intersection AB3a** doit être associé au [Panonceau M9c "Cédez le Passage"](#).

Caractéristiques

- **Panneau d'Intersection** : Cédez le Passage à l'Intersection
- **Type** : AB3a
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : 500 mm, 700 mm ou 1000 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite, Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Comment choisir ses panneaux ?

Gamme	Dimensions
Normale	1000 mm
Petite	700 mm
Miniature	500 mm

Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie
Classe II	12 ans
Classe I	8 ans

Utilisation

Utilisation générale en dehors des autoroutes.

Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : Route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.

Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.

Utilisation

Les Panneaux et Panonceaux Type AB doivent obligatoirement être en Classe II sur la **Voie Publique**.

Ils peuvent être en Classe 1 uniquement sur les **Voies Privées**.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3781142 Largeur (en mm) - 500, Classe - I

Réf. B3782142 Largeur (en mm) - 700

Réf. B3783142 Largeur (en mm) - 1000



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com