Panneau D'intersection Ab25 : Carrefour À Sens Giratoire

Référence : B3781150

DESCRIPTION :

Disponibles en **500 mm**, **700 mm** et **1000 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'Intersection AB25 : Carrefour à Sens Giratoire

Ce panneau permet d'**indiquer** et de **signaler aux automobilistes que la prochaine intersection débouche sur un Carrefour à Sens Giratoire.**

Les **Panneaux de Type AB** correspondent aux **Intersections** et concernent le régime de priorité.

Caractéristiques

- **Panneau d'Intersection** : Carrefour à Sens Giratoire
- **Type** : AB25
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : 500 mm, 700 mm ou 1000 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite, Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur poteau rectangulaire avec bride ou sur poteau rond Ø76 mm avec bride ou Ø60 mm avec bride.

Comment choisir ses panneaux ?

Gamme	Dimensions	Utilisation
Normale	1000 mm	Utilisation générale en dehors des autoroutes.
Petite	700 mm	Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : Route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.
Miniature	500 mm	Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.

Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Les Panneaux et Panonceaux Type AB doivent obligatoirement être en Classe II sur la **Voie Publique**.
Classe I	8 ans	Ils peuvent être en Classe 1 uniquement sur les **Voies Privées**.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3781150 Largeur (en mm) - 500, Classe - I

Réf. B3782150 Largeur (en mm) - 700

Réf. B3783150 Largeur (en mm) - 1000

SECURINORME
La prévention des risques en entreprise

Par Courrier
408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

Par Téléphone
03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Par Internet
www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com