

Panneau de Danger A2b : Ralentisseur de type dos-d'âne

Référence : B3781156



DESCRIPTION :

Disponibles en **500 mm**, **700 mm** et **1000 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau de Danger A2b : Ralentisseur de type dos-d'âne

Ce panneau permet d'**indiquer** et de **signaler aux automobilistes la présence d'un ralentisseur de type dos-d'âne à proximité**. Il doit être placé en amont du ralentisseur, à 50 m en agglomération et à 150 m hors-agglomération. Il doit aussi être accompagné d'un **Panneau d'Indication C27** permettant d'indiquer l'emplacement exact d'une surélévation de la chaussée.

Les **Panneaux de Type AB** correspondent aux **Intersections** et concernent le régime de priorité.

Caractéristiques

- **Panneau d'Intersection** : Ralentisseur de type dos-d'âne
- **Type** : A2b
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : 500 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite, Normale
- **Classes** : I
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Pour toute autre taille de panneau que Classe I miniature, merci de nous contacter

Comment choisir ses panneaux ?

Gamme	Dimensions	Utilisation
Normale Petite	1000 mm 700 mm	Utilisation générale en dehors des tunnels. Utilisation lorsque l'implantation est difficile : Roue d'arrêt, accotement réduit, trottoir longéant la route.
Miniature	500 mm	Utilisation exceptionnelle pour des raisons d'esthétisme ou que la zone est étroite. Elle permet pas uniquement en tunnels.
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Les Panneaux et Panonceaux doivent obligatoirement être en Classe II sur les Voies Publiques.
Classe I	8 ans	Ils peuvent être en Classe I sur les Voies Privées.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com