

Panneau de Prescription B9f : Accès Interdit aux Véhicules de Transport en Commun

Référence : B3784116



DESCRIPTION :

Disponibles en **ø450 mm**, **ø650 mm** et **ø850 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau de Prescription B22a : Accès Interdit aux Véhicules de Transport en Commun

Ce panneau permet donc d'**indiquer** et de **signaler que l'accès des véhicules de transport en commun est interdit**.

Les **Panneaux de Type B** correspondent aux **Prescriptions**. Ils se divisent en trois catégories : **Panneaux d'Interdiction**, **Panneaux d'Obligation**, **Panneaux de Fin de Prescription**.

Caractéristiques

- **Panneau de Prescription** : Accès Interdit aux Véhicules de Transport en Commun
- **Type** : B9f
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : Ø450 mm, Ø650 mm ou Ø850 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).

Comment choisir ses panneaux ?



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Gamme	Dimensions
Normale	Ø850 mm
Petite	Ø650 mm
Miniature	Ø450 mm
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie
Classe II	12 ans
Classe I	8 ans

Utilisa
Utilisation générale en de
Utilisation lorsque l'implan
Normale est difficile : rout
accotement réduit, trottoir
longeant la route.
Utilisation exceptionnelle p
d'esthétisme ou que la zon
permet pas uniquement e
dans les tunnels.

Utilisa
Obligatoire en milieu rural
panneaux implantés à plu
implantés sur autoroutes e
circulation quelle que soit
en agglomération sur les v
relevée à 70km/h.
Obligatoire dans tous les a

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784116 Taille - Mini, Classe - I

Réf. B3785116 Taille - Petit, Classe - I

Réf. B3786116 Taille - Normal, Classe - I

Réf. B3784216 Taille - Mini, Classe - II

Réf. B3785216 Taille - Petit, Classe - II

Réf. B3786216 Taille - Normal, Classe - II



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com