

## Panneau de Prescription B9b : Accès Interdit aux Cycles

Référence : B3784117



### DESCRIPTION :

Disponibles en **Ø450 mm**, **Ø650 mm** et **Ø850 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

**Deux films de protection rétro-réfléchissants** sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau de Prescription B9b : Accès Interdit aux Cycles

Ce panneau permet donc d'**indiquer** et de **signaler les voies dont l'accès est interdit aux cycles**.

Les **Panneaux de Type B** correspondent aux **Prescriptions**. Ils se divisent en trois catégories : **Panneaux d'Interdiction**, **Panneaux d'Obligation**, **Panneaux de Fin de Prescription**.

#### Caractéristiques

- **Panneau de Prescription** : Accès Interdit aux Cycles
- **Type** : B9b
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : Ø450 mm, Ø650 mm ou Ø850 mm
- **Dimensions standardisées** : Petite, Miniature, Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).

#### Comment choisir ses panneaux ?



##### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



##### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



##### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



##### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

<b>Gamme</b>	<b>Dimensions</b>
Normale	Ø850 mm
Petite	Ø650 mm
miniature	Ø450 mm

<b>Film Rétro-réfléchissant</b>	<b>Durée de Vie</b>
Classe II	12 ans
Classe I	8 ans

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784117 Diamètre (en mm) - 450, Classe - I

Réf. B3785117 Diamètre (en mm) - 650, Classe - I

Réf. B3786117 Diamètre (en mm) - 850, Classe - I

#### Utilisation

Utilisation générale en dehors des autoroutes.

Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.

Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.

#### Utilisation

Obligatoire en milieu rural pour tous les panneaux implantés à plus de 2m du sol, implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation quelle que soit la hauteur. Obligatoire en agglomération sur les voies où la vitesse est relevée à 70km/h. Obligatoire dans tous les autres cas.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com