

Panneau De Prescription B8 : Accès Interdit Aux Véhicules Affectés Au Transport De Marchandises

Référence : B3784122



DESCRIPTION :

Disponibles en **ø450 mm**, **ø650 mm** et **ø850 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau de Prescription B8 : Accès Interdit aux Véhicules Affectés au Transport de Marchandises

Ce panneau permet donc d'**indiquer** et de **signaler** les **voies dont l'accès est interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises, comme les Camions.**

Les **Panneaux de Type B** correspondent aux **Prescriptions**. Ils se divisent en trois catégories : **Panneaux d'Interdiction**, **Panneaux d'Obligation**, **Panneaux de Fin de Prescription**.

Caractéristiques

- **Panneau de Prescription** : Accès Interdit aux Véhicules Affectés au Transport de Marchandises
- **Type** : B8
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : Ø450 mm, Ø650 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite, Normale
- **Classes** : I
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Pour toute autre taille que classe I , format petit ou miniature, merci de nous contacter

Comment choisir ses panneaux ?

Gamme	Dimensions	Utilisation
NORMale	Ø850 mm	Utilisation générale en dehors des autoroutes.
Petite	Ø650 mm	Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.
Miniature	Ø450 mm	Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Obligatoire en milieu rural pour tous les panneaux implantés à plus de 2m du sol, implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation quelle que soit la hauteur. Obligatoire en agglomération sur les voies où la vitesse est relevée à 70km/h.
Classe I	8 ans	Obligatoire dans tous les autres cas.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784122 Diamètre (en mm) - 450, Classe - I

Réf. B3785122 Diamètre (en mm) - 650, Classe - I



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com