

## Panneau de Prescription B6d : Arrêt et Stationnement Interdits

Référence : B3784139



### DESCRIPTION :

Disponibles en **Ø450 mm**, **Ø650 mm** et **Ø850 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

**Deux films de protection rétro-réfléchissants** sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

### INFORMATION PRODUIT

#### Panneau de Prescription B6d : Arrêt et Stationnement Interdits

Ce panneau permet d'**indiquer** et de **signaler les emplacements où l'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits**. Il est associable à différents panneaux pour apporter des précisions sur l'étendue de la prescription.

Les **Panneaux de Type B** correspondent aux Prescriptions. Il se divise en trois catégories : **Panneaux d'Interdiction**, **Panneaux d'Obligation**, **Panneaux de Fin de Prescription**.

#### Caractéristiques

- **Panneau de Prescription** : Arrêt et Stationnement Interdits
- **Type** : B6d
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : Ø450 mm, Ø650 mm ou Ø850 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).

#### Comment choisir ses panneaux ?



##### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



##### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



##### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



##### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

<b>Gamme</b>	<b>Dimensions</b>	<b>Utilisa</b>
Normale Petite	Ø850 mm Ø650 mm	Utilisation générale en de Utilisation lorsque l'implan Normale est difficile : Rou accotement réduit, trottoir longeant la route. Utilisation exceptionnelle p d'esthétique ou que la zon permet pas uniquement e dans les tunnels.
Miniature	Ø450 mm	<b>Utilisa</b> Obligatoire en milieu rural panneaux implantés à plu implantés sur autoroutes e circulation quelque soit la agglomération sur les voie relevée à 70km/h. Obligatoire dans tous les a
<b>Film Rétro-réfléchissant</b>	<b>Durée de Vie</b>	
Classe II	12 ans	
Classe I	8 ans	

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784139 Diamètre - 450 mm, Classe - I

Réf. B3785139 Diamètre - 650 mm, Classe - I

Réf. B3786139 Diamètre - 850 mm, Classe - I

Réf. B3784239 Diamètre - 450 mm, Classe - II

Réf. B3785239 Diamètre - 650 mm, Classe - II

Réf. B3786239 Diamètre - 850 mm, Classe - II



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com