

Panneau De Prescription B6d : Arrêt Et Stationnement Interdits

Référence : B3784139



DESCRIPTION :

Disponibles en **ø450 mm**, **ø650 mm** et **ø850 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau de Prescription B6d : Arrêt et Stationnement Interdits

Ce panneau permet d'**indiquer** et de **signaler les emplacements où l'arrêt et le stationnement des véhicules sont interdits**. Il est associable à différents panoneaux pour apporter des précisions sur l'étendue de la prescription.

Les **Panneaux de Type B** correspondent aux Prescriptions. Il se divise en trois catégories : **Panneaux d'Interdiction**, **Panneaux d'Obligation**, **Panneaux de Fin de Prescription**.

Caractéristiques

- **Panneau de Prescription** : Arrêt et Stationnement Interdits
- **Type** : B6d
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : Ø450 mm, Ø650 mm ou Ø850 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).

Comment choisir ses panneaux ?



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Gamme	Dimensions	Utilisation
Normale	Ø850 mm	Utilisation générale en dehors des autoroutes.
Petite	Ø650 mm	Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : Route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.
Miniature	Ø450 mm	Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Obligatoire en milieu rural pour tous les panneaux implantés à plus de 2m du sol, implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation quelque soit la hauteur. Obligatoire en agglomération sur les voies où la vitesse est relevée à 70km/h.
Classe I	8 ans	Obligatoire dans tous les autres cas.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784139 Diamètre (en mm) - 450, Classe - I

Réf. B3785139 Diamètre (en mm) - 650, Classe - I

Réf. B3786139 Diamètre (en mm) - 850, Classe - I



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com