

Panneau de Prescription B21.2 - Obligation de tourner à Gauche avant le Panneau

Référence : B3784144



DESCRIPTION :

Disponibles en **ø450 mm**, **ø650 mm** et **ø850 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau de Prescription B21.2 : Obligation de tourner à Gauche avant le Panneau

Ce panneau permet donc d'**indiquer** et de **signaler aux automobilistes qu'ils ont l'obligation de tourner à gauche avant le panneau.**

Les **Panneaux de Type B** correspondent aux **Prescriptions**. Ils se divisent en trois catégories : **Panneaux d'Interdiction**, **Panneaux d'Obligation**, **Panneaux de Fin de Prescription**.

Caractéristiques

- **Panneau de Prescription** : Obligation de tourner à gauche avant le panneau
- **Type** : B21.2
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : Ø450 mm, Ø650 mm ou Ø850 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Comment choisir ses panneaux ?

Gamme

Normale

Petite

Miniature

Dimensions

Ø850 mm

Ø650 mm

Ø450 mm

Utilisation

Utilisation générale en dehors des autoroutes.

Utilisation lorsque l'implantation de la gamme Normale est difficile : route de montagne, accotement réduit, trottoir étroit, rangée d'arbres longeant la route.

Utilisation exceptionnelle pour des soucis d'esthétisme ou que la zone d'implantation ne le permet pas uniquement en agglomération et dans les tunnels.

Film Rétro-réfléchissant

Classe II

Durée de Vie

12 ans

Classe I

8 ans

Utilisation

Obligatoire en milieu rural pour tous les panneaux implantés à plus de 2m du sol, implantés sur autoroutes et sur routes à grande circulation quelle que soit la hauteur. Obligatoire en agglomération sur les voies où la vitesse est relevée à 70km/h. Obligatoire dans tous les autres cas.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784144 Diamètre (en mm) - 450, Classe - I

Réf. B3785144 Diamètre (en mm) - 650, Classe - I

Réf. B3786144 Diamètre (en mm) - 850, Classe - I



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com