

Panneau de Prescription B2a : Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection

Référence : B3784146



DESCRIPTION :

Disponibles en **ø450 mm**, **ø650 mm** et **ø850 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau de Prescription B2a : Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection

Ce panneau permet donc d'**indiquer** et de **signaler aux automobilistes l'interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection**.

Les **Panneaux de Type B** correspondent aux **Prescriptions**. Ils se divisent en trois catégories : **Panneaux d'Interdiction**, **Panneaux d'Obligation**, **Panneaux de Fin de Prescription**.

Caractéristiques

- **Panneau de Prescription** : Interdiction de tourner à gauche à la prochaine intersection
- **Type** : B2a
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : Ø450 mm, Ø650 mm ou Ø850 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Comment choisir ses panneaux ?

Gamme	Dimensions	Utilisation
Normale Petite	Ø850 mm Ø650 mm	Utilisation générale en de Utilisation lorsque l'implan Normale est difficile : rout accotement réduit, trottoir longeant la route.
Miniature	Ø450 mm	Utilisation exceptionnelle p d'esthétique ou que la zon permet pas uniquement e dans les tunnels.
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Obligatoire en milieu rural panneaux implantés à plu implantés sur autoroutes e circulation quelle que soit en agglomération sur les v relevée à 70km/h.
Classe I	8 ans	Obligatoire dans tous les a

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784146 Format - Miniature, Classe - I

Réf. B3785146 Format - Petite, Classe - I

Réf. B3786146 Format - Normale, Classe - I

Réf. B3784246 Format - Miniature, Classe - II

Réf. B3785246 Format - Petite, Classe - II

Réf. B3786246 Format - Normale, Classe - II



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com