

Panneau de Prescription B6a1 - Stationnement Interdit

Référence : B3784155



DESCRIPTION :

Disponibles en **ø450 mm**, **ø650 mm** et **ø850 mm**, ces panneaux B6a1 certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau B6a1 "Stationnement Interdit"

Ce panneau B6a1 permet d'**indiquer** et de **signaler les emplacements où le stationnement des véhicules est interdit**. Il est associable à différents panonceaux pour apporter des précisions sur l'**étendue de la prescription**.

Les **Panneaux de Type B** correspondent aux Prescriptions. Il se divise en trois catégories : **Panneaux d'Interdiction, Panneaux d'Obligation, Panneaux de Fin de Prescription**.

Caractéristiques

- **Panneau de Prescription B6a1** : Stationnement Interdit
- **Type** : B6a1
- **Texte** : STATIONNEMENT INTERDIT
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : ø450 mm, ø650 mm ou ø850 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond ø76 mm avec [bride](#) ou ø60 mm avec [bride](#).



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Comment choisir ses panneaux B6a1 ?

Gamme
Normale
Petite

Dimensions
Ø850 mm
Ø650 mm

Utilisation
Utilisation générale en de
Utilisation lorsque l'implant
Normale est difficile : Rout
accotement réduit, trottoir
longeant la route.
Utilisation exceptionnelle p
d'esthétisme ou que la zon
permet pas uniquement en
les tunnels.

Miniature

Ø450 mm

Film Rétro-réfléchissant
Classe II

Durée de Vie
12 ans

Utilisation
Obligatoire en milieu rural p
implantés à plus de 2m du
autoroutes et sur routes à
quelque soit la hauteur. Ob
agglomération sur les voies
relevée à 70km/h.
Obligatoire dans tous les a

Classe I

8 ans

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3784155 Diamètre - 450 mm, Classe - I

Réf. B3784255 Diamètre - 450 mm, Classe - II

Réf. B3785155 Diamètre - 650 mm, Classe - I

Réf. B3785255 Diamètre - 650 mm, Classe - II

Réf. B3786155 Diamètre - 850 mm, Classe - I

Réf. B3786255 Diamètre - 850 mm, Classe - II



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com