

Panneau d'Indication C1a : Lieu Aménagé pour le Stationnement

Référence : B3787124



DESCRIPTION :

Disponibles en **350 mm**, **500 mm** et **700 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'Indication C1a : Lieu Aménagé pour le Stationnement

Ce panneau permet donc d'**indiquer** et de **signaler** les **lieux qui ont été aménagés pour le stationnement des véhicules**.

Les **Panneaux de Type C** correspondent aux **Indications**. Ils apportent aux usagers de la route des **informations utiles à la conduite de leurs véhicules**.

Caractéristiques

- **Panneau d'Indication** : Lieu Aménagé pour le Stationnement
- **Type** : C1a
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : 350 mm, 500 mm ou 700 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).

Comment choisir ses panneaux ?



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Gamme	Dimensions	Utilisation
Normale	700 mm	Utilisation générale en dehors des tunnels. Utilisation lorsque l'implantation Normale est difficile : route à accotement réduit, trottoir longeant la route. Utilisation exceptionnelle en cas d'esthétisme ou que la zone ne permet pas uniquement d'être utilisée dans les tunnels.
Petite	500 mm	
Miniature	350 mm	Utilisation exceptionnelle en cas d'esthétisme ou que la zone ne permet pas uniquement d'être utilisée dans les tunnels.
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisation
Classe II	12 ans	Obligatoire en milieu rural pour les panneaux implantés à plus de 500 m des agglomérations implantés sur autoroutes et sur routes à circulation quelle que soit la vitesse en agglomération sur les voies à vitesse relevée à 70km/h. Obligatoire dans tous les cas pour les tunnels.
Classe I	8 ans	

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3787124 Taille - Mini, Classe - I

Réf. B3788224 Taille - Petit, Classe - II

Réf. B3789224 Taille - Normal, Classe - II

Réf. B3788124 Taille - Petit, Classe - I

Réf. B3789124 Taille - Normal, Classe - I

Réf. B3787224 Taille - Mini, Classe - II



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com