

Panneau d'Indication CE14 : Installations Accessibles aux PMR

Référence : B3787134



DESCRIPTION :

Disponibles en **350 mm, 500 mm et 700 mm**, ces panneaux certifiés NF sont en **aluminium galvanisé avec profil** d'une épaisseur de 34 mm.

Deux films de protection rétro-réfléchissants sont disponibles pour s'adapter au lieu d'implantation des panneaux.

Peut être fixé sur poteau rectangulaire ou rond avec brides.

INFORMATION PRODUIT

Panneau d'Indication CE14 : Installations Accessibles aux PMR

Ce panneau permet donc d'**indiquer** et de **signaler** les **installations accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite**.

Les **Panneaux de Type CE** correspondent aux **Indications**. Ils apportent aux usagers de la route des **informations sur la présence ou la proximité de services ou d'installations susceptibles de leur être utiles**.

Caractéristiques

- **Panneau d'Indication** : Installations Accessibles aux Personnes Handicapées à Mobilité Réduite
- **Type** : CE14
- **Matière** : Aluminium galvanisé avec profilé
- **Épaisseur du couvre-chant** : 34 mm
- **Épaisseur aluminium** : 15/10°
- **Dimensions** : 350 mm, 500 mm ou 700 mm
- **Dimensions standardisées** : Miniature, Petite ou Normale
- **Classes** : I ou II
- **Certification** : NF, soit Norme Française, apposée au dos de chaque panneau.
- **Fixation** : Sur [poteau rectangulaire](#) avec [bride](#) ou sur poteau rond Ø76 mm avec [bride](#) ou Ø60 mm avec [bride](#).

Comment choisir ses panneaux ?



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Gamme	Dimensions	Utilisa
Normale Petite	700 mm 500 mm	Utilisation générale en de Utilisation lorsque l'implan Normale est difficile : rout accotement réduit, trottoir longeant la route. Utilisation exceptionnelle p d'esthétisme ou que la zon permet pas uniquement e dans les tunnels.
Miniature	350 mm	
Film Rétro-réfléchissant	Durée de Vie	Utilisa
Classe II	12 ans	Obligatoire en milieu rural panneaux implantés à plu implantés sur autoroutes e circulation quelle que soit en agglomération sur les v relevée à 70km/h. Obligatoire dans tous les a
Classe I	8 ans	

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3787134 Taille - Mini, Classe - I

Réf. B3788134 Taille - Petit, Classe - I

Réf. B3789134 Taille - Normal, Classe - I

Réf. B3787234 Taille - Mini, Classe - II

Réf. B3788234 Taille - Petit, Classe - II

Réf. B3789234 Taille - Normal, Classe - II



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com