

Poteau Rond en Acier Galvanisé Ø60 mm

Référence : B3980001



DESCRIPTION :

Ce **Poteau en Acier Galvanisé ø60 mm** vous permet de fixer des panneaux des signalisations dans l'espace urbain, en zone rurale et en zone urbaine.

A **sceller dans le sol** ou à **installer dans un fourreau**, il permet de fixer les panneaux et panonceaux grâce à des brides de fixations associés, ou non, à des rails de fixation adhésifs.

INFORMATION PRODUIT

Poteau Rond en Acier Galvanisé Ø60 mm

Afin de **fixer vos panneaux de signalisation à couvre-chant**, optez pour le **Poteau en Acier Galvanisé Ø60 mm**.

L'installation du panneau se fait **rapidement et aisément** à l'aide de [deux brides de fixation](#) à installer directement sur le panneau ou sur des [rails de fixation adhésifs](#).

Pour une installation optimale, il vous faudra prévoir un scellement de 50 cm de mise en terre du poteau.

Caractéristiques

- **Matière** : Acier Galvanisé
- **Longueur** : 1,50 m, 2 m, 2,50 m, 3 m ou 3,50 m
- **Diamètre** : Ø60 mm
- **Utilisation** : Extérieur
- **Scellement** : Prévoir 50 cm de mise en terre, ou installation sur fourreau.

Choisir la bonne hauteur

Pour une **installation en zone rurale**, le bas du panneau **ne doit pas être inférieur à 1 m de hauteur**. En **zone urbaine et voie publique**, cette hauteur est relevé à **2,30 m** afin que les panneaux **ne soient pas cachés par un potentiel véhicule** et que les **passants ne puissent pas le heurter**.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Veillez donc à bien choisir la dimension de votre poteau en fonction de sa zone d'installation.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. B3980001 Hauteur - 1,50 m

Réf. B3980002 Hauteur - 2,00 m

Réf. B3980003 Hauteur - 2,50 m

Réf. B3980022 Hauteur - 3,00 m

Réf. B3980023 Hauteur - 3,50 m



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com