

Balise K5D Routière Autorelevable Jaune

Référence : B4680003



DESCRIPTION :

Cette **balise K5D type BR 75** jaune vous sera indispensable pour sécuriser la voirie de manière permanente.

Fixez-la à l'aide de la douille et d'une résine bi-composant.

INFORMATION PRODUIT

Les **balises K5D** de couleur jaune sont des balises routières qui permettent de **délimiter une zone de chantier** ou pour un **rétrécissement temporaire de la chaussée**.

Elle est certifiée par **l'ASQUER** (organisme de certification des équipements routiers).

Cette **balise type BR 75** possède deux colliers gris avec **film réfléchissant** pour être visible de jour comme de nuit.

Fixée au sol par une douille, la **balise K5D** est **autorelevable**.

Caractéristiques

- **Dimensions** : H 730 mm x l 200 mm
- **Film réfléchissant** : classe I ou classe II
- **Fixation** : douille (incluse)
- **Option** : platine anti-arrachement
- **Couleur** : jaune
- Monobloc prévenant les déchirures
- Solidité particulièrement performante
- Coupelle de fixation anti-corrosion avec vis
- Certifiée par l'ASQUER (organisme de certification des équipements routiers)
- Bouchon en partie supérieure
- Scellement par résine bi-composant Epoxy



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

**Comment poser les balises routières jaunes ouvertes
NF XP P 98-583**

- 1- Percer avec un foret de 16 mm sur une profondeur de 140 mm
- 2- Agrandir légèrement le trou au bas
- 3- Eliminer les impuretés
- 4- Injecter la colle
- 5- Mettre en place la douille métallique avec son bouchon
- 6- Attendre le durcissement de la colle (5 à 20 min)
- 7- Retirer le bouchon plastique de la douille
- 8- Visser le socle de la balise à l'aide de la clé de fixation



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com