

Cône de signalisation rétractable et lumineux : hauteur 550 mm ou 630 mm.

Référence : C2380046

DESCRIPTION :

Cône de balisage rétractable et lumineux disponible en hauteur 500 mm et 630 mm.

Le cône de chantier, rapide à mettre en place, est un moyen efficace pour alerter d'un danger, proposer une autre voie routière, ou une autre voie sur un chantier.



INFORMATION PRODUIT

Cône de balisage rétractable orange avec **bandes réfléchissantes**. Il vous permettra d'indiquer des déviations, des obstacles, des endroits dangereux, des orientations de trafic etc...

Ce cône pliable est **résistant** aux ouvertures et fermetures répétées.

- **Balisage de jour avec 2 bandes fluo orange.**
- **Balisage de nuit avec bandes réfléchissantes haute visibilité.**
- **Balisage à la lampe avec un feu clignotant.**

Le **cône de chantier K5a** permet la signalisation de position des limites d'obstacles temporaires ou de chantier. Le dispositif de base du Cône de signalisation K5a est conique auto stable constitué de bandes blanches et rouges. Le **cône de balisage présenté ici est en plus rétractable, donc idéal pour le stockage et lumineux.**



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques :

- Coloris : orange
- Bandes réfléchissantes
- Hauteur : 550 mm ou 630 mm
- Côtés du socle : 300 x 300 mm
- Poids : 1,2 kg
- Feu clignotant rouge au centre du cône (intérieur sur la base)
- Livré sans piles
- Classe 2

Le saviez-vous : Le cône de Lübeck

On parle du **cône de Lübeck** pour le **cône de chantier**, car ces cônes de signalisation en chapeau avec bandes blanches et rouges ont été initialement fabriqués à Lübeck, petite ville d'Allemagne.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C2380046 Hauteur - 550 mm

Réf. C2380047 Hauteur - 630 mm



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com