

## Colliers De Serrage Anti-uv - Par 100

Référence : C3480030



### DESCRIPTION :

**Colliers de serrage en polyamide** avec additifs pour une **excellente résistance aux UV**.

Idéalement utilisés en **milieu industriel**.

### INFORMATION PRODUIT

**Colliers de serrage** en polyamide 6.6 (équivalent du Rilsan) **avec additifs** pour une **excellente résistance aux UV**.

De coloris noir, ce collier de serrage résiste à des températures **de -40°C à +105°C**. Il répond aux **normes anti feu UL94V2**, et a une **durée de vie de 10 ans**.

Pour un serrage optimum, utiliser avec un **pistolet de serrage en plastique**.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les **stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré**.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

### Caractéristiques

- Sachet de 100 **liens de serrage**
- **Coloris** : noir
- **Matière recyclable**
- **Matière** : polyamide 6.6 sans halogène
- Résistants au feu (UL94V2)



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)

- Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.
- Résistant à des températures **de - 40°C à +105°C**.
- Pour un meilleur serrage, utiliser une pince plastique ou pince métallique
- **Type de serrage** : progressif
- **Usage unique** : oui

| Dimensions   | Diamètre de serrage max | Résistance à la traction |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,5 x 98 mm  | De 1 à 21 mm            | 80 N                     |
| 3,6 x 140 mm | De 2 à 35 mm            | 130 N                    |
| 3,6 x 200 mm | De 2 à 50 mm            | 130 N                    |
| 4,5 x 200 mm | De 3 à 50 mm            | 220 N                    |
| 4,5 x 290 mm | De 3,5 à 79 mm          | 220 N                    |

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3480030 Dimensions (en mm) - 2,5 x 98

Réf. C3480031 Dimensions (en mm) - 3,6 x 140

Réf. C3480032 Dimensions (en mm) - 3,6 x 200

Réf. C3480033 Dimensions (en mm) - 4,5 x 200

Réf. C3480034 Dimensions (en mm) - 4,5 x 290



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com