

Colliers de serrage anti-UV - par 100

Référence : C3480030



DESCRIPTION :

Colliers de serrage en polyamide avec additifs pour une **excellente résistance aux UV**.

Idéalement utilisés en **milieu industriel**.

INFORMATION PRODUIT

Colliers de serrage en polyamide 6.6 (équivalent du Rilsan) **avec additifs** pour une **excellente résistance aux UV**.

De coloris noir, ce collier de serrage résiste à des températures **de -40°C à +105°C**. Il répond aux **normes anti feu UL94V2**, et a une **durée de vie de 10 ans**.

Pour un serrage optimum, utiliser avec un **pistolet de serrage en plastique**.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les **stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré**.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Caractéristiques

- Sachet de 100 **liens de serrage**
- **Coloris** : noir
- **Matière recyclable**
- **Matière** : polyamide 6.6 sans halogène
- Résistants au feu (UL94V2)



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.
- Résistant à des températures **de - 40°C à +105°C**.
- Pour un meilleur serrage, utiliser une pince plastique ou pince métallique
- **Type de serrage** : progressif
- **Usage unique** : oui

Dimensions	Diamètre de serrage max	Résistance à la traction
2,5 x 98 mm	De 1 à 21 mm	80 N
3,6 x 140 mm	De 2 à 35 mm	130 N
3,6 x 200 mm	De 2 à 50 mm	130 N
4,5 x 200 mm	De 3 à 50 mm	220 N
4,5 x 290 mm	De 3,5 à 79 mm	220 N

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3480030 Dimensions (en mm) - 2,5 x 98

Réf. C3480031 Dimensions (en mm) - 3,6 x 140

Réf. C3480032 Dimensions (en mm) - 3,6 x 200

Réf. C3480033 Dimensions (en mm) - 4,5 x 200

Réf. C3480034 Dimensions (en mm) - 4,5 x 290



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com