

## Colliers De Serrage Détectables - Par 100

Référence : C3480046



### DESCRIPTION :

**Ces liens bleus réagissent aux détecteurs de métaux et système de détection par rayons X.**

Ils sont donc principalement utilisés dans les industries sensibles aux risques de contamination et dotées d'un système de détection (alimentaire, pharmaceutique.).

### INFORMATION PRODUIT

**Ces liens bleus réagissent aux détecteurs de métaux et système de détection par rayons X.**

Ils sont donc principalement utilisés dans les **industries sensibles aux risques de contamination** et dotées d'un **système de détection** (alimentaire, pharmaceutique.). Ils aident à satisfaire aux exigences de la **directive UE sur l'HACCP** (Hazard Analysis Critical Control Point).

**Ces colliers ne sont pas réutilisables. Pour un collier réutilisable, vous pouvez consulter [ce lien](#). De plus, ils répondent à la norme anti-feu UL94V2.**

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les **stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.**

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

## Caractéristiques

- Sachet de 100 **liens de serrage**
- **Coloris** : bleu
- **Matière recyclable**
- **Matière** : polyamide 6.6 sans halogène
- Résistants au feu (UL94V2)
- Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.
- Résistent à des températures **de - 40°C à +85°C**.
- Pour un meilleur serrage, utiliser une pince plastique ou pince métallique
- **Marquage possible** (nous consulter)
- **Type de serrage** : progressif
- **Usage unique** : oui

Dimensions	Diamètre de serrage max	Résistance à la traction
2,5 x 100 mm	De 2 à 24 mm	80 kg
3,6 x 140 mm	De 3 à 36 mm	160 kg
4,5 x 200 mm	De 3 à 51 mm	200 kg
4,5 x 280 mm	De 5 à 76 mm	200 kg
4,5 x 380 mm	De 5 à 110 mm	200 kg

## Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3480045 Dimensions (en mm) - 2,5 x 100

Réf. C3480047 Dimensions (en mm) - 4,5 x 200

Réf. C3480046 Dimensions (en mm) - 3,6 x 140



### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com