

Colliers de serrage détectables - par 100

Référence : C3480046



DESCRIPTION :

Ces liens bleus réagissent aux détecteurs de métaux et système de détection par rayons X.

Ils sont donc principalement utilisés dans les industries sensibles aux risques de contamination et dotées d'un système de détection (alimentaire, pharmaceutique.).

INFORMATION PRODUIT

Ces liens bleus réagissent aux détecteurs de métaux et système de détection par rayons X.

Ils sont donc principalement utilisés dans les **industries sensibles aux risques de contamination** et dotées d'un **système de détection** (alimentaire, pharmaceutique.). Ils aident à satisfaire aux exigences de la **directive UE sur l'HACCP** (Hazard Analysis Critical Control Point).

Ces colliers ne sont pas réutilisables. Pour un collier réutilisable, vous pouvez consulter [ce lien](#). De plus, ils répondent à la norme anti-feu UL94V2.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les **stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.**

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques

- Sachet de 100 **liens de serrage**
- **Coloris** : bleu
- **Matière recyclable**
- **Matière** : polyamide 6.6 sans halogène
- Résistants au feu (UL94V2)
- Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.
- Résistent à des températures **de - 40°C à +85°C**.
- Pour un meilleur serrage, utiliser une pince plastique ou pince métallique
- **Marquage possible** (nous consulter)
- **Type de serrage** : progressif
- **Usage unique** : oui

| Dimensions | Diamètre de serrage max | Résistance à la traction |
|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 2,5 x 100 mm | De 2 à 24 mm | 80 kg |
| 3,6 x 140 mm | De 3 à 36 mm | 160 kg |
| 4,5 x 200 mm | De 3 à 51 mm | 200 kg |
| 4,5 x 280 mm | De 5 à 76 mm | 200 kg |
| 4,5 x 380 mm | De 5 à 110 mm | 200 kg |

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3480045 Dimensions (en mm) - 2,5 x 100

Réf. C3480047 Dimensions (en mm) - 4,5 x 200

Réf. C3480046 Dimensions (en mm) - 3,6 x 140



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com