

## Colliers De Serrage À Petite Platine Pour Identification - Par 100

Référence : C3480068

### DESCRIPTION :

Ces **liens de serrage avec platine d'identification** vous permettront d'identifier plus facilement votre matériel.

Très résistants, ils sont idéals pour une utilisation en **milieu industriel**.



### INFORMATION PRODUIT

**Collier de serrage avec platine d'identification.**

Constitué de **polyamide 6.6**, ces liens présentent une platine d'identification qui **peut être personnalisée par marquage à chaud ou laser**.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les **stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré**.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

### Caractéristiques

- Sachet de 100 **liens de serrage**



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

- **Coloris** : noir ou naturel
- **Longueur colliers couleur** : 200 mm
- **Longueur colliers naturel** : 190 mm
- **Diamètre tige** : 4,8 mm
- **Diamètre maxi de serrage** : 50 mm
- **Matière recyclable**
- **Résistance à la traction** : 22 kg
- **Matière** : polyamide 6.6 sans halogène
- Résistants au feu (UL94V2)
- Bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants.
- Résistent à des températures **de - 40°C à +85°C**.
- Pour un meilleur serrage, utiliser une pince plastique ou pince métallique

### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. C3480068 Couleur - Naturel

Réf. C3480069 Couleur - Noir



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)