

## Kit habilitation électrique BS18501

Référence : C3580180

### DESCRIPTION :

Kit habilitation électrique BS18501.

Ce kit contient le nécessaire afin d'effectuer une opération sur un système électrique en toute sécurité.



### INFORMATION PRODUIT

#### Kit habilitation électrique BS18501.

Ce kit contient le nécessaire afin d'effectuer les petites interventions en basse tension, particulièrement adaptée pour les personnes habilitées BS en application des prescriptions de sécurité de la norme NF C 18/510.

La norme NF C18-510 regroupe un ensemble de prescriptions pour la prévention des risques électriques lors des opérations sur les ouvrages ou installations électriques ou dans un environnement électrique.

#### Contenu du kit habilitation électrique:

- Une **paire de gants isolants** en composite, avec protection mécanique intégrée. Classe 0, taille 9.
- Un **écran facial** avec serre-tête et protège front, permettant de protéger les yeux, le visage et le haut de la tête contre l'arc électrique de court-circuit. Il est compact et robuste, et permet une protection optimale du visage grâce à la forme de l'écran. Excellente vision panoramique. Fonction d'écran relevable avec serrage par 2 molettes latérales. Ecran en polycarbonate incolore.
- Un **kit de condamnation** pour disjoncteurs modulaires BT, contenant un disque plastique Appareil condamné diamètre 80 mm, un bloque disjoncteur universel s'adaptant à tous les disjoncteurs miniatures, 44 x 25 x 10 mm, ainsi qu'un cadenas laiton avec 2 clés, 31 x 20 x 8 mm.
- Un **tournevis plat isolé 1000V** possédant une extrémité de manche ronde. Lame "Smart Diameter" permettant un décolletage de la lame pour qu'il n'y ait aucune surépaisseur d'isolant sur la partie supérieure de la lame. Diamètre lame : 4 mm. Longueur lame : 120 mm.
- Un **vérificateur d'absence de tension** conforme à la norme NF-EN 61243-3. Détection de tension alternative.



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Discrimination phase / neutre (unipolaire). Contrôle de continuité, auto-test et contrôle du circuit de mesure.  
Affichage des niveaux de tension par de grandes indications numériques lumineuses. Niveau de tension affiché par LED : 50, 230 et 400 V AC. Indication sonore différenciée. Étui intégré.



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)