


Pont De Chargement À Quai En Aluminium Et Acier

Référence : D1280005



DESCRIPTION :

Ce **pont de chargement de quai** est monobloc amovible et en aluminium. Il est idéal pour l'utilisation de transpalettes manuels/électriques, gerbeurs, chariots élévateurs. Adapté au transport logistique et aux fournitures industrielles.



INFORMATION PRODUIT

Ce pont de chargement de quai est monobloc amovible et en aluminium. Il est idéal pour l'utilisation de transpalettes manuels/électriques, gerbeurs, chariots élévateurs. Adapté au transport logistique et aux fournitures industrielles.

La forme extra plate de cette **plaque de chargement de quai** permet le passage de **matériels ayant de faible garde au sol**. Cette Plaque de chargement de quai permet aux gerbeurs de franchir des dénivelés jusqu'à 50 mm.

Ce Pont de chargement possède un **blocage automatique entre le quai et le camion**. Son Positionnement est sécurisé grâce à l'ailette centrale. Des trous de mains ou des sangles facilitent la préhension.

Pour choisir un pont de chargement en aluminium de type VT, il est nécessaire de connaître la différence de niveau entre le quai et le camion qui doit être compatible avec les dénivelés.

La norme EN1398 préconise une largeur de pont supérieure d'au moins 700 mm à la largeur du chariot.



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Ce pont de chargement se manipule facilement grâce aux trous de mains servant de poignées.

4 dimensions possibles : 550x1250 mm, 550x1500 mm, 575x1250 mm, 575x1500 mm

caractéristiques :

- Forme extra plate, pour le passage de matériels ayant de faible garde au sol.
 - Permet aux gerbeurs de franchir des dénivelés jusqu'à 50 mm.
 - Blocage automatique entre le quai et le camion.
 - Positionnement sécurisé grâce à l'ailette centrale.
 - Des trous de mains ou des sangles facilitent la préhension.
 - Inaltérable et sans entretien.
-
- Version 550x1250 mm : Dénivelé -24/+52 mm - capacité 4000 kg - poids 22 kg
 - Version 550x1500 mm : Dénivelé -24/+52 mm - capacité 4000 kg - poids 27 kg
 - Version 575x1250 mm : Dénivelé -22/+50 mm - capacité 1200 kg - poids 15 kg
 - Version 575x1500 mm : Dénivelé -22/+50 mm - capacité 1200 kg - poids 18 kg

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D1280005 Dimensions (en mm) - 550 x 1250

Réf. D1280006 Dimensions (en mm) - 550 x 1500

Réf. D1280007 Dimensions (en mm) - 575 x 1250

Réf. D1280009 Dimensions (en mm) - 575 x 1500



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com