

Pont De Chargement De Quai Amovible - 75cm De Long


Référence : D1280010



DESCRIPTION :

Ce Pont de chargement à quai est amovible et en aluminium. Cette plaque de chargement de quai est idéale pour l'utilisation de diables, transpalettes manuels/électriques. Elle est adaptée en transport logistique et pour le transport des fournitures industrielles

longueur : 75cm



INFORMATION PRODUIT

Ce Pont de chargement à quai est amovible et en aluminium. **Cette plaque de chargement de quai** est idéale pour l'utilisation de diables, transpalettes manuels/électriques. Elle est adaptée en transport logistique et pour le transport des fournitures industrielles

Pour choisir un pont de chargement en aluminium, il est nécessaire de connaître la différence de niveau entre le quai et le camion qui doit être compatible avec les dénivelés.

La norme EN1398 préconise une largeur de pont supérieure d'au moins 700 mm à la largeur du chariot.

Ce pont de chargement se manipule facilement grâce aux trous de mains servant de poignées.

Caractéristiques :



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- Conçu en tôle damier antidérapante.
 - Bonne stabilité grâce à deux cornières qui servent de butée contre le plancher du camion.
 - Rattrape des dénivelés positifs jusqu'à 100 mm.
 - Des trous de mains facilitent la manipulation.
 - Inaltérable et sans entretien.
-
- Version 750x1250 mm : Dénivelé 0/+100 mm - capacité 600 kg - poids 20 kg - EN1398
 - existe aussi en Version 1200x1250 mm : Dénivelé +60/+150 mm - capacité 600 kg - poids 34 kg - EN1398

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D1280010 Dimensions (en mm) - 750 x 1250



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com