

## Bobine de fil perlé

Référence : D2280026



### DESCRIPTION :

Le **fil perlé** s'utilise avec des **plombs naturels ou en plastique**. Il est disponible en **différentes dimensions**.

### INFORMATION PRODUIT

Le **fil perlé** s'utilise avec des **plombs plastiques ou naturels**. Il est nécessaire de l'utiliser lorsqu'une solidité supérieure est requise.

Il est disponible en **différentes dimensions**.

#### Caractéristiques

- **Bobine 100 m** / Poids : 220 g / Diamètre fil : 8/10 / Résistance à la traction : 3,2 kg
- **Bobine 240 m** / Poids : 500 g / Diamètre fil : 8/10 / Résistance à la traction : 3,2 kg
- **Bobine 100 m** / Poids : 290 g / Diamètre fil : 10/10 / Résistance à la traction : 9,5 kg
- **Bobine 416 m** / Poids : 1 kg / Diamètre fil : 10/10 / Résistance à la traction : 9,5 kg
- **Vendue à l'unité**

#### Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2280024 Longueur (en mm) - 100000, Diamètre (en mm) - 8

Réf. D2280025 Longueur (en mm) - 240000, Diamètre (en mm) - 8

Réf. D2280027 Longueur (en mm) - 416000, Diamètre (en mm) - 10

Réf. D2280026 Longueur (en mm) - 100000, Diamètre (en mm) - 10



#### Par Courrier

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com



**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly  
59290 WASQUEHAL



**Par Téléphone**

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h



**Par Fax**

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)